防水接线盒型号 防水接线盒 国深电子

产品名称	防水接线盒型号 防水接线盒 国深电子
公司名称	金湖县国深电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头石新管理区骏祥路4号
联系电话	13825775339 13825775339

产品详情

广而言之:

参数U0/U(Um)在电压系统中的含义:

U0:电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压,即额定相电压,单位:kV;

U:电缆设计用的导体间的额定工频电压,即额定线电压,单位:kV;

Um:设备可承受的"系统电压"的值,单位:kV。

目前常用中低压电缆交流电系统以及对应我们电压分类是:

0.6/1kV-1kV

3.6/6kV-10kV

6/6kV-10kV

6/10kV-10kV

8.7/10kV-10kV

8.7/15kV-10kV

12/20kV-20kV

18/20kV-20kV

18/30kV-35kV

21/35kV-35kV

26/35kV-35kV

以上后面数字是本行业对产品划分,因为行业规模有限,不可能依据不同电压系统做出一一对应产品,本着可大不可小,以及使用量原则来做,比如10kV产品冷缩终端,基本都是按照8.7/15kV来制造,35kv产品,基本按照26/35kV来制造。

家居用电安全被视为了重中之重,在家居装修中,防水接线盒,它能起到保护电线和连接电线作用,它是不可或缺的一部分,现在人们对安全指数的要求越来越好,防水接线盒,成了家装用电安全的保障。防水接线盒特性,确保安全目前的防水接线盒普遍应用在环境比较恶劣的工地现场以及露天现场,在选择时候首先应该了解产品的安全性能,考虑材料的抗冲击性能,绝缘性能、抗老化性能、无毒性能、耐腐蚀性能等。特别是无毒性能已成为选购的主要指标,主要是因为当防水接线盒遇到火灾的情况下,即便是燃烧也不会释放出有毒气体。防水接线盒材料,是否环保由于防水接线盒的生产厂商所选用的原材料不尽相同,防水接线盒型号,从而导致其性能也无法一致。如果在接线盒内的安装承窝中装有黄铜嵌件的产品。防水接线盒常用的材料有:ABS,聚碳酸酯、聚碳酸酯和ABS的混合物。防水接线盒外观,选择美观除了对接线盒的性能以及材料进行了解,还应该考虑防水接线盒的整体强度,美观程度,灌胶式防水接线盒,以及是否容易加工方便安装等。还有,选择壁厚适宜的产品,ABS和PC材料产品的壁厚一般在2.5-3.5之间,玻璃纤维增强聚酯一般在5-6.5之间。

- 2、在预制式电缆附件的安装过程中,防水接线盒厂家,剥切绝缘层、表面打磨和过渡面的处理等表面处理过程,都是为电缆与电缆附件的紧密接触和电场平稳过渡打基础的,因而在实际操作中,应严格把好表面处理这一关。首先,按程序严格地剥切绝缘层,按砂纸目数顺序逐一进行打磨。在表面处理完成后,还要认真地进行硅脂涂抹,使绝缘层表面的硅脂分布均匀。这些措施的都是为了挤出空气,防水接线盒,使电缆附件能够与电缆紧密接触。绝缘层、半导电层、铜屏蔽都要尽量平滑过渡,不留尖角,尽量使电场平滑。
- 3、不同厂家不同型号的电缆附件都有不同的安装尺寸要求,不能凭经验剥切。每个电缆附件都要严格按照说明书和标尺安装,才能满足化解电场应力的要求。

防水接线盒型号-防水接线盒-国深电子(查看)由金湖县国深电子有限公司提供。金湖县国深电子有限公司 (www.jhgsdz.com)有实力,信誉好,在广东东莞的绝缘材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益 求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进国深电子和您携手步入辉煌,共创美好未来!