

EF5 65 钰桥供应

产品名称	EF5 65 钰桥供应
公司名称	固安县钰桥机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县林城工业区
联系电话	15373235877

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：固安县钰桥机械配件有限公司

EF5-65包括连接管体，所述连接管体的外侧紧密连接行套管，套管的外侧间隔一定距离设置有透明壳体，套管和透明壳体之间从下至上依次设置有底盖、复合滤芯、二级粗过滤芯，复合滤芯和二级粗过滤芯之间间隔一定的距离形成吸湿空间，底盖上设置有透气孔，透明壳体的上方设置有精过滤空气滤清器。所述底盖上的透气孔包括吸气孔和出气孔，吸气孔上设置有吸气单向阀芯，出气孔上设置有出气单向阀芯。所述吸湿空间内设置有吸湿剂。所述复合滤芯包括紧密连接的三层材料，下层材料是下滤网，中层材料是粗过滤芯，上层材料上滤网。所述精过滤空气滤清器包括精滤壳体、精过滤芯、压紧弹簧，精滤壳体的底部中间延伸有和连接管体上端相匹配的管套，管套紧紧连接在连接管体的上端，精滤壳体下端外壁紧紧扣在透明壳体上端，精过滤芯安装在精滤壳体内的管套上，精过滤芯和精滤壳体之间设置有压紧弹簧，精滤壳体下方设置有通气孔。所述精滤壳体下端外壁和透明壳体上端连接处设置有密封圈。所述精过滤芯包括滤芯筒体，滤芯筒体的左右两侧分别设置有精过滤网，滤芯筒体的中间为通气空间。所述吸气单向阀芯通过气阀螺钉安装在底盖上，出气单向阀芯通过气阀螺钉安装在底盖上O所述底盖上的吸气孔和吸气单向阀芯为三个，出气孔和出气单向阀芯为三个。

多级深层次过滤吸湿空气滤清器，包括连接管体，所述连接管体的外侧紧密连接行套管，EF5-65，套管的外侧间隔一定距离设置有透明壳体，套管和透明壳体之间从下至上依次设置有底盖、复合滤芯、二级粗过滤芯，复合滤芯和二级粗过滤芯之间间隔一定的距离形成吸湿空间，底盖上设置有透气孔，透明壳体的上方设置有精过滤空气滤清器。所述底盖上的透气孔包括吸气孔和出气孔，吸气孔上设置有吸气单向阀芯，出气孔上设置有出气单向阀芯。所述吸湿空间内设置有吸湿剂。液压油中水污染比起固体颗粒

其危害有过之无不及，而水份侵入主要通过油箱通气口。液压系统工作时油箱内液面会随时发生变化。当液面下降时，潮湿空气将进入油箱，空气中的一部分水蒸气会直接溶解到油液中，一部分水蒸气遇到温度较低的油箱壁而冷凝成水滴进入油液，本型吸湿空气过滤器专门针对上述情况设计，可有效防止水份进入油箱，有利于提高液压系统工作性能和可靠性。

EF5-65主要应用于油箱的空气吸湿及过滤。其工作原理是，首先当空气通过干燥剂时，水分被吸收，经过干燥剂之后，通过空气滤清器滤芯时，空气中固体颗粒物被去除，可以有效防止由于液面上升下降及热胀冷缩产生的压差使水分及固体颗粒侵入油箱，有效提高液压系统工作性能和可靠性，延长油液及设备的使用寿命EF5-65使用说明：干燥的吸湿剂呈蓝色，吸湿剂颜色变淡并逐渐呈红色直至变成淡红色，当吸湿剂呈粉红色时，吸湿剂已达饱和，应予更换或烘干再使用。1、更换吸湿剂只需拆掉空气滤清器即可。2、吸湿剂可放在150 左右烘箱中烘干，吸湿剂呈蓝色时即可重新使用。注意：破碎的吸湿颗粒请勿再使用。

EF5-65-钰桥供应(图)由固安县钰桥机械配件有限公司提供。固安县钰桥机械配件有限公司（www.hbyqlmx.com）在除尘设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，钰桥一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张远。同时本公司（www.yqhylx.com）还是从事回油滤芯，贺德克回油滤芯，黎明回油滤芯的厂家，欢迎来电咨询。