

小型地磅安装电话 焦作地磅安装电话 恒鑫衡器厂家直销

产品名称	小型地磅安装电话 焦作地磅安装电话 恒鑫衡器厂家直销
公司名称	商丘市睢阳区恒鑫衡器门市部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市睢阳区宋城路与银河路交叉口向北 300米路西
联系电话	15518655767

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：商丘市睢阳区恒鑫衡器门市部

称重系统的工作原理

当被称重的物体被放置在秤上时，被称重的物体的重量将通过秤上并被传送到称重传感器，该传感器将重量信息转换成毫伏电信号。微处理器将对该信号进行前置放大、模数转换和滤波后得到的信号进行处理。处理完成后，数字显示部分将直接显示称重值。2.在实际的生产过程控制过程中，电子秤的基本维护和检查通常需要高可靠性、稳定性和快速性。然而，由于频繁的重称重和快速的生产节奏，还可能

存在颗粒、高温、振动等情况，这些情况容易导致电子秤使用不当。因此，在日常维护和修理中

地秤的位置非常重要:地秤的安装位置应有良好的排水通道，不会因暴雨或山洪淹没地秤。对于浅基坑，应设置排水通道。此外，地磅的两端必须有足够长的直路供汽车在地磅上上下下行驶，两端的直路必须至少等于地磅的长度。简而言之，焦作地磅安装电话，地磅周围应该有足够的空间来保证交通顺畅。今后，土建工程也应考虑到位，是否会影响地磅车辆的通行。电子秤的基坑一般有两种类型，一种是无基坑，另一种是浅基坑。浅基坑是指地磅安装在基坑内，地磅表面与地面齐平的安装方法。无基坑地磅安装在地面上，可以定期清洗，称重地磅安装电话，不积水，相对便宜。一般情况下，选择无基坑电子地

磅的安装方式。如果采用浅基坑法:为了给将来更换传感器预留足够的空间，小型地磅安装电话，大多数企业会在平坦的路面上开8个方孔，并用铁板覆盖。

系统维护

(1)衡器安装后，附近地磅安装电话，应妥善保管模拟表、合格证、安装图等资料，经当地计量部门或国家认可的计量部门检定合格后方可投入使用。

(2)系统启动前，检查电源接地装置是否可靠，关机后关闭电源。

(3)使用衡器前，检查称重体是否灵活，各支撑部件功能是否良好。

(4)称重显示控制器必须启动并预热，通常约30分钟。

(5)为保证系统的正确测量，应采取防雷措施。在称重设备周围进行焊接作业时，严禁使用称重平台将零线接地，以防损坏电气元件。

(6)现场安装的地磅，应定期检查基坑内的排水装置，避免堵塞。

(7)为了保持接线盒干燥，一旦潮湿的空气和水滴浸入接线盒，可以用电动鼓风机将其干燥。

小型地磅安装电话-焦作地磅安装电话-恒鑫衡器厂家直销由商丘市睢阳区恒鑫衡器门市部提供。商丘市睢阳区恒鑫衡器门市部（www.sqhxfh.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.hnhxfh.com）还是从事商丘地磅，河南地磅价格，河南地磅厂家的厂家，欢迎来电咨询。