

双曲铝单板价格 常州百美金属公司 福州双曲铝单板

产品名称	双曲铝单板价格 常州百美金属公司 福州双曲铝单板
公司名称	常州百美金属科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州经济开发区横林卫英路16号
联系电话	13921082222

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：常州百美金属科技有限公司

如何鉴别铝单板产品的质量

如何鉴别铝单板产品质量的好坏，铝单板产品有优劣之分，档次之分，但是如果您遇见用抵挡产品充当中优等品时，您是否能够察觉，福州双曲铝单板，或者辨别出来呢，如果在铝单板的认识上不够，那么在选购当中就有可能受欺骗，铝单板产品并不便宜，就会给自己造成比较严重的损失。

普通消费者在购买铝单板/铝天花时对铝板材质认识不够，可通过以下简单的方法进行识别：

- 1、目测：基材表面光泽好，双曲铝单板供应商，无裂纹、腐蚀、穿通气孔、压折、折痕及严重的擦划伤、油污、粘伤、印痕、松树枝状花纹、金属及非金属压入物等缺陷，铝天花断面，无发黑、发灰、发绿和其它杂质。
- 2、手感：铝天花表面细腻、光滑。
- 3、弹性好，用力稍握，其自然张力使面板恢复原来的自然状态，基材作90度的冷弯时不出现折弯裂纹，其弯曲半径不大于基材厚度的一半。如何鉴别铝单板产品的好坏，铝单板产品的档次决定了工程质量，所以，大家在铝单板产品的挑选上一定要慎重，以上三个方法掌握好了，能够很直观的判断出铝单板的优劣，能够订购到质量达标的产品

铝单板安装五步骤是什么

幕墙铝单板工艺十分复杂，其中一个重要环节就是铝板安装。铝板安装主要分为以下步骤。

1、固定铝板

根据图纸安装铝板。此处要注意的是，必须一块儿一块儿的将铝合金板饰面紧紧实地安装在型钢骨架上。相邻两块铝合金板饰面必须烙铁紧实，缝隙必须在10~15mm之间，左右的误差要控制在1.5mm之内，上下的误差要在1.5mm之内。

2、密封注胶

板面处理整洁之后，要马上在相邻的两块板缝中先放入防止侵蚀和腐化的物品，然后要谨慎的注胶。需要注意的是，注胶很有讲究，必须使用硅酮耐候密封胶，在注胶过程中要认真仔细，切勿使其产生空隙或气泡。

3、处理收口

此处可以工具再利用，双曲铝单板公司，在墙板端部和龙骨部位用金属板面封盖。

4、处理变形缝

当building有风格转换等其他需要不规则形状时，可以采取变形缝。这里主要能常采用异性金板与氯丁橡胶带体系。

5、清理

把板面上的污垢、注胶痕迹、护胶纸等污物全部清洁，使板面整洁晶亮。

幕墙铝板表面处理可分为二种方法，一种是阳极氧化，另一种是静电喷涂。阳极氧化的氧化膜一般在12 μ 以上，颜色只有古铜色和白色两种，颜色单调，缺点是每块铝板板面的颜色深浅不一，许多块幕墙板组合在一起形成的幕墙的整体效果非常难看。这个缺点可以说无法消除，并非生产技术造成的，而是由于铝板并非同一批号，化学成份有小的差别，再加上氧化时电解槽液电流密度等因素均无法完全一样，所以氧化后的颜色多少有差异。单张看可能不明显，若都排在一起即非常明显。所以铝板幕墙的铝板表面处理，决不能用阳极氧化。

幕墙铝板表面处理的另一种方法是静电喷涂。喷涂又分为粉末喷涂和液体喷涂。粉末喷涂材料主要为：聚氨酯、聚脲树脂、环氧树脂等原料配以高保色性颜料，可得到几十种不同颜色的喷涂粉末。该喷涂粉末耐撞碰耐磨擦，在50公斤撞击下，铝板变形，喷涂层无裂纹、无掉层，完整无损，抗稀酸及砂浆。唯一的缺点是怕紫外线长期照射，几年后易产生阴阳面颜色的差异。国内不少厂家生产的喷涂粉末，重量差异甚大，有的粉末含金屑，这种粉末在挂到墙面以后，随阳光角度变化，双曲铝单板价格，白天和黄昏有变化，墙面颜色深浅有差异，选用粉末喷涂料应引起注意。

双曲铝单板价格-常州百美金属公司-福州双曲铝单板由常州百美金属科技有限公司提供。常州百美金属科技有限公司（www.bymaygroup.com）是从事“供应铝蜂窝板,冲孔铝单板,家装铝天花板,铝单板厂家”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：汤总。

