

尾矿水处理蜂窝斜管 佳洁滤料

产品名称	尾矿水处理蜂窝斜管 佳洁滤料
公司名称	巩义市佳洁滤料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市夹津口镇韵沟村李子洼16号附1号
联系电话	13525566125

产品详情

蜂窝斜管主要用于各种沉淀和除砂作用

蜂窝填料有斜管和直管两种，材质有PP、PVC、FRP三种。斜管主要用于给排水工程中水口除砂，工业和生活用水沉淀，污水沉淀，隔油及尾矿浓缩处理，也可用于旧池改造，主要特点:湿周大，水力半径小，层流状态好，颗粒沉淀不受絮凝水流干扰。直管用于塔式生物滤池，高负荷生物滤池和淹没式生物滤池(又称接触氧化池)，以及生物转盘的微生物载体，主要对工业有机废水，城市污水进行生化处理，尾矿水处理蜂窝斜管价格，处理于活性污泥池，占地面积小;曝气强度低于活性污泥，且不需要污泥回流;污泥量小，适应性强，尾矿水处理蜂窝斜管，大大减少了污泥脱水后的处理工作量。折叠烫接操作1、打开蜂窝斜管包装，将斜管填料平放于地面，取另一片斜管填料置于前一片填料之上，检查斜管填料的切口，需要保证60°角、并呈六角蜂窝状，检查无误后开始烫接粘接点;2、在六角蜂窝斜管两端所有平面接点全部要烫接，尾矿水处理蜂窝斜管现货，两侧两片平面合缝处要求烫接四点以上，在两片蜂窝斜管平面中间要求焊接四点以上，确保焊接牢固;3、烫接时注意操作节奏，控制好温度，烫接点数不得遗漏;4、每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接单元，烫接完成后在场地上整齐堆放;5、中途休息一定要切断电烙铁电源，并且要放置好;主要特点1、湿周大，水力半径小。2、层流状态好，颗粒沉降不受紊流干扰3、当蜂窝斜管管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米²时设计，V0控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质好。4、采用斜管沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍，因此缩小了占地面积。5、污泥量少，减少了污泥脱水等后处理工作量;产生的污泥沉降性好，有利于后段悬浮物的去除。

尾矿水处理蜂窝斜管

完成蜂窝斜管烫接

按蜂窝斜管填料的烫接方法将每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接单元，尾矿水处理蜂窝斜管供应商，一个单元完成烫接后为1m²，烫接完成后在场地上整齐堆放(保留少量的散片备用)。

蜂窝斜管填料池内组装

将烫接后的填料单元在填料支架上部自左向右进行组装。始终保持60°角不变，每一单元顺序组装时要适当压紧，组装到右侧时若尺寸不是正合适，需要根据尺寸用散片蜂窝斜管填料烫接后进行组装直至全部到位。尾矿水处理蜂窝斜管

六角形蜂窝斜管填料选用改性乙丙共聚塑料为资料，红外线恒温机械热拉成六角管状，高频焊接成全体产品，蜂窝斜管填料首要用于各种沉积和除砂作用。是近十年来在给排水工程中选用广泛并且成为一项水处理装置。即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得杰出的经济效益。初次沉淀的池排泥周期普通不宜超越2日，二次沉淀池排泥周期普通不宜超越2小时，当排泥不干净时应停池(放空)采用人工冲洗的办法清泥。机械排泥的沉淀池要增强排泥设备的维护管理，一旦机械排泥设备发作毛病，应及时修理，以防止池底积泥过度，影响出水水质。

尾矿水处理蜂窝斜管-佳洁滤料(推荐商家)由巩义市佳洁滤料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。巩义市佳洁滤料有限公司(www.gyjilc.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!