

普通纤维球厂家 济南普通纤维球 佳洁滤料

产品名称	普通纤维球厂家 济南普通纤维球 佳洁滤料
公司名称	巩义市佳洁滤料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市夹津口镇韵沟村李子洼16号附1号
联系电话	13525566125

产品详情

普通纤维球

一般情况下质量比较好的过滤材料，分布着大大小小的空隙，并且这些空隙按照大小形状的不同会进行比较有顺序的排列，上面的空隙大下面的空隙小，不同的空隙率能产生非常快的过滤速度。据进水状况、滤床的深度、对出水水质、过滤效率、滤床致密程度、占地面积多少等因素来确定纤维球过滤的理想滤速。滤速的改变就是通过影响滤层致密度来影响出水水质的。所以应合理控制滤速防止滤速过高而使待处理的原液穿透滤层。滤速升高对出水浊度的影响不大，普通纤维球滤料，但是滤层的水头损失随着滤速的升高而相应的增大。滤速升高，过滤初期的出水浊度会稍高，但随着过滤的进行，在大滤速和截留污染物增量的双重作用下，滤层压缩变快，滤料孔隙很快趋于均匀。普通纤维球

纤维球滤料和纤维束滤料的相同点

纤维球滤料和纤维束滤料的相同点：1.两者都归于纤维滤料，都是腈纶、丙纶、涤纶丝为质料制成的，风趣的是纤维球滤料运用纤维束结扎成型后剪切而成的，能够说纤维球是由纤维束演化而来的；2.两者都有油水别离的作用，相同适合于油田、化工、电力等职业污水的处理；3.纤维制品在出产过程中不增加任何有害化学成分，在水处理过程中不会有有毒有害物质溶出，而且浸泡不会发生腐朽现象，滤速比石英砂滤料高4-5倍，这些都是纤维滤料共同的长处。纤维球的诞生只是为了过滤水中的油污，没有考虑其使用寿命，所以纤维球的使用寿命一般在2年以内。由于纤维丝是亲油疏水型的，在纤维球过滤器对纤维球进行反冲洗时，普通纤维球怎么样，纤维球表面附着的油污不易清洗干净而缩短了纤维球的使用寿命，使得纤维丝的特性由亲油疏水变成了亲水疏油，这样大大的提高了纤维球的使用寿命，反洗时能把纤维球表面的油污冲洗干净。使纤维球的使用寿命增长。纤维球滤料外观是椭圆形球状，标准以直径区分，常用标准从20mm-50mm，纤维束滤料外观是束型条状，标准以每束的粗细为准，还有长度的差异，一般在一米以上；纤维球滤料一般装填在纤维球过滤器或许多介质过滤设备中进行过滤，纤维束能够用在滤池或许纤维束过滤器中，纤维束装置时两头有挂钩，在滤池装置时当孔板与池底、池壁准备稳当后

从预留的孔板进口进入，按序悬挂纤维束滤料，断定两头固定好之后能够进行下一步操作。纤维球滤料和改性纤维球滤料在油田污水除油作用和其它滤料的优势。长期以来，我国油田含油污水回注一向选用砂滤器、核桃壳过滤器、双滤料过滤器等，特别在低渗透油层，用过滤技能一向没有打破，普通纤维球厂家，远远达不到低渗透油层要求。广泛用于：油田、化工溶液精滤、电子纯水设备、工业给水预处理、空调循环冷却水、游泳池循环水等范畴。

在过滤过程中，滤层空隙沿水流方向逐渐变小，比较符合理想滤料由上大下小的孔隙分布，滤速快（20-85m/h）截污容量大，过滤效果好，可再生，济南普通纤维球，用气、水反冲洗，冲洗水量为过滤水量的1-2%，适用于种水质的过滤。

1. 深床过滤原理，立式罐，采用机械搅拌方式进行反冲洗，可手动操作和自动操作。
2. 改性纤维球去除油及机杂的机理为：直接拦截、惯性拦截和电化学吸附。
3. 过滤时污水从上到下流过滤层，油及悬浮物等被拦截，大部分污物被去除。
4. 反洗时干净水从下到上冲洗滤料，边冲边搅拌，被滤料拦截的污物逐渐清洗干净。普通纤维球

普通纤维球厂家-济南普通纤维球-佳洁滤料(查看)由巩义市佳洁滤料有限公司提供。巩义市佳洁滤料有限公司（www.gyjilc.com）是化工产品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在佳洁滤料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创佳洁滤料更加美好的未来。