

天津防爆电伴热带 旭诚

产品名称	天津防爆电伴热带 旭诚
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

一，安装的准备:

1)

所有伴热电缆均须进行电路连续性和绝缘性能的测试，不符合规定的不能使用。

2) 电气设备和控制设备均须进行外观检查，有变形、有裂纹，器件不全又无法修复的，不能使用。

3)

安装前，应先按照电伴热系统图，逐一核对管道编号，确认无误后，才能进行安装。

4) 没有产品标记，或标记模糊不清，无法辨认的产品，不能安装。

5) 电伴热系统安装前，被伴热管道必须全部施工完毕，并经水压试验（或气密试验）检查合格。

二，配件的安装方法

1.取出电伴热带

取出电伴热带

2.将伴热带的外护套及屏蔽层剥离，剥出母线

将伴热带的外护套及屏蔽层剥离，剥出母线

3.打开电源接线盒后盖

打开电源接线盒后盖

4.将剥离好的电伴热带由电源接线盒下口穿入接线盒累，并将电源线由电源线入口穿入接线盒，固定在接线端子上

将剥离好的电伴热带由电源接线盒下口穿入接线盒累，并将电源线由电源线入口穿入接线盒，天津防爆电伴热带，固定在接线端子上

冬季由于气温比较低，消防管道里面的水易出现现象需要使用电伴热系统进行保温。很多用户在咨询的我们时候对于使用电伴热带的功率比较感兴趣，下面电伴热厂家就以100米消防管道使用电伴热带功率给大家介绍一下。

一般情况下消防管道使用电伴热带保温只需要维持管道不被冻住即可，所以基本上在零上5 左右就行了，因此选择低温自限温电伴热带，它的米功率在10w-30w，假如选择的自限温电伴热带功率是20W每米，那么100米消防管道使用电伴热带的功率就是2000w。

电伴热带与传统蒸汽伴热带比，在长距离管道伴热应用上面具有很多优点。

- 1、安全可靠、日常维护少，操作费用低；
- 2、装置简单、安装简便、发热均匀、温度控制精准；
- 3、节约水资源，无污染，有利于环境保护；
- 4、节省钢材，不需要蒸汽伴热所需的大量伴热管路；
- 5、可大大降低能耗，低功率；
- 6、在管道保温技术上能准确维持工艺温度和管道因局部过热而造成的侵蚀。

电伴热带煤压块工程中的应用

电伴热带保温效果良好，在管道伴热保温起到良好的作用，大大提升了工作效率。

天津防爆电伴热带-旭诚(图)由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带科技有限公司(www.tjxucheng.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!同时本公司(www.tjxucen.cn)还是从事天津电热带,天津电伴热带,天津电伴热带厂家的厂家,欢迎来电咨询。