

高压潜水电机 沐宸潜水电机有限公司 半干式高压潜水电机

产品名称	高压潜水电机 沐宸潜水电机有限公司 半干式高压潜水电机
公司名称	无锡世发通用泵业电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区硕放南开路80号
联系电话	13771177605

产品详情

电动机启动后发热超过温升标准或冒烟可能原因：

电源电压达不到标准，电动机在额定负载下升温过快。

电动机运转环境的影响，如湿度高等原因。

电动机过载或单相运行。

电动机启动故障，半干式高压潜水电机，正反转过多。

对应处理方法：

(1) 调整电动机电网电压。(2) 检查风扇运行情况，加强对环境的检查，保证环境的适宜。(3) 检查电动机启动电流，发现问题及时处理。(4) 减少电动机正反转的次数，及时更换适应正反转的电动机。

潜水电机需要加装导流罩的三种情形

一、太宽的井径

水井井径太宽，流经电机表面的液体达不到电机规定的小流速，需要加装导流罩。

二、上供水

水井如果是上供水，电机得不到冷却，需要加装导流罩

三、开放式水域

如果水泵安装在水箱或开放式水域中，高压潜水电机，需要加装导流罩。

无锡沐宸潜水电机有限公司主要经营潜水电机，高压潜水电机参数，水泵电机，特种电机，高压潜水电机，低压潜水电机，大中型高低压电机，挂具脱漆与挂具清洁等。

潜水曝气机电机的技术要求

潜水曝气机的电机减速机机壳采用灰口铸铁。传动机构采用二级齿轮传动，齿轮全部为硬齿面。齿轮设计执行GB3480-83标准。减速机各端口密封均采用丁1腈橡胶的O形密封圈，输出轴处装有耐腐蚀的硬质合金碳化钨(WCCR)机械密封，高压潜水电机公司，确保减速机的防漏，使用寿命 25000小时，减速机输出轴采用不锈钢材质，正常工作状态下具有100000小时的使用寿命。

潜水曝气机电机的叶轮采用船舶螺旋桨水力推进理论，由计算机进行优化设计。整体式叶轮采用高强度耐腐蚀的ZL108铝合金整体铸成。

高压潜水电机-沐宸潜水电机有限公司-半干式高压潜水电机由无锡世发通用泵业电机有限公司提供。无锡世发通用泵业电机有限公司(wxmcsdj.com)是从事“潜水电机厂,水泵电机厂家,特种电机厂家”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张林荣。