

绿林环保材料 人防工程隔墙 信阳隔墙工程

产品名称	绿林环保材料 人防工程隔墙 信阳隔墙工程
公司名称	武汉绿林环保节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市盘龙城卓尔大厦1509工厂地址：黄陂区家河甘露山村火塔线
联系电话	18086607363 18086607363

产品详情

抗震

环保节能一体墙板采用三合一结构，人防工程隔墙，板材具有很高的强度，信阳隔墙工程，具有优良的抗拉抗剪强度。墙板采用装配式施工，板与板之间用钢筋锚固连接，榫槽拼接采用高强聚合物抗裂砂浆粘接，抗冲击性能是普通砖砌体的1.5倍以上，结合钢结构骨架锚固定安装后，整体强度大幅度提高，并且安装速度快，避免了混凝土梁柱的浇捣、养护过程、制作超高、大跨度的异形墙体具有优良的抗震性，可设为防震度为8度抗震。

- 八、工程验收
- 1、按施工进度分段分批进行自验合格。
 - 2、申办验收手续，轻质隔墙工程，通知总包及相关部门进行验收。
 - 3、验收标准，安装参照轻质条板内隔墙10J113-1和建筑轻质条板隔墙技术规程JGJ/T 157—2008及中华人民共和国建筑工业行业标准JG/T 169—2005。

粘结剂 1、1# 粘结剂的配比采用1：2水泥砂浆，适用于板与板企口内，板材隔墙工程，板与板，板与结构的填充坐灰以及勾缝之用。

2、2#粘结剂的配比采用901建筑速溶胶粉和水泥搅拌，适用于网布的粘结之用

2、2#粘结剂的配比采用901建筑速溶胶粉和水泥搅拌，适用于网布的粘结之用。

六、安装质量与技术要求

- 1、安装好的墙面垂直度、平整度用2m靠尺检查，误差范围应小于5mm。

- 2、按施工方案防震卡不得遗漏，如有遗漏应及时补足。

- 3、板缝和各接点要求砂浆填实，网布粘结平直。

绿林环保材料(图)-人防工程隔墙-信阳隔墙工程由武汉绿林环保节能科技有限公司提供。绿林环保材料(图)-人防工程隔墙-信阳隔墙工程是武汉绿林环保节能科技有限公司(www.whllhb.com.cn) 升级推出的, 以上图片和信息仅供参考, 如了解详情, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 业务联系人: 程总。