

120g耐碱网格布 耐碱网格布 凌云网格布质量好

产品名称	120g耐碱网格布 耐碱网格布 凌云网格布质量好
公司名称	烟台凌云玻璃纤维制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市芝罘区 黄务西里工业园
联系电话	13606387262 13606387262

产品详情

烟台凌云玻璃纤维制品有限公司专业生产各种规格的玻璃纤维网格布，年产量达3千万平方米，产品有：耐碱玻纤网格布，EPS自粘网，嵌缝带以及其他玻纤制品。

我公司生产的玻璃纤维网格布是以玻璃纤维机织物为基材，经高分子抗乳液浸泡涂层。从而具有良好的抗

碱性、柔韧性以及经纬向高度抗拉力，可被广泛用于建筑物内外墙体 保温、防水、抗裂等。

我公司生产的网格布 常用规格

网眼尺寸:5x5mm ，4x5mm ，4x4mm

每平方克重：80g- -300g

每卷长度：50m ，100m或200m

每卷宽度：1m- -2 m

颜色：白色（标准）、蓝色、绿色或其他颜色

包装：每卷吸塑包装

以上规格可根据客户要求订做。

烟台凌云玻璃纤维制品有限公司专业生产各种规格的玻璃纤维网格布，年产量达3千万平方米，产品有：耐碱玻纤网格布，抗裂砂浆耐碱网格布，EPS自粘网，嵌缝带以及其他玻纤制品

在外墙外保温工程的施工过程当中，120g耐碱网格布，不论是钢丝网还是耐碱玻纤网格布，他们都是起到辅助抹面层抗裂及耐冲击的作用；在整体施工当中，我们不能依靠他们保温层外的荷载，他们的作用还是应该回到辅助抹面层抗裂及耐冲击的作用点上。

烟台凌云玻璃纤维制品公司生产的各种玻纤制品经国家建材研究院检测各项技术指标均达到标准要求，被列为山东省建筑节能技术与产品，推荐在全省建筑工程中应用网格布有比较高的节点强度，就是如果网格布在受到拉力的时候节点发生了滑移，那么在受力的初期就会产生细小的裂缝。所以在适时测试节点的强度，要剪取一块用作试验的玻纤布，大小为330mm×50mm，这个用作测试的玻纤网格布的条只能在纬向取然后在取下的多有织丝中只留中间的一根纬向织丝，在50毫米后，耐碱网格布，将那一根剪短，然后做拉力试验，一般情况下外墙外保温体系要求玻璃纤维网格布的节点强度 3.2N/单根丝。

120g耐碱网格布-耐碱网格布-凌云网格布质量好由烟台凌云玻璃纤维制品有限公司提供。烟台凌云玻璃纤维制品有限公司（www.ytlingyun.com）在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，烟台凌云玻纤一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐先生。同时本公司（www.lynjwgb.com）还是从事网格布，耐碱网格布，耐碱玻璃纤维网格布的厂家，欢迎来电咨询。