

## B1级防火聚苯板供应商 双悦建筑装饰 海南B1级防火聚苯板

产品名称	B1级防火聚苯板供应商 双悦建筑装饰 海南B1级防火聚苯板
公司名称	山东双悦建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂兰山枣沟头镇徐家庄村
联系电话	15265176666

### 产品详情

影响聚乙烯闭孔泡沫板质量的因素有：

- 1、厂家以次充好，厂家谋取更多利益，海南B1级防火聚苯板，使用次品制作聚乙烯闭孔泡沫板，进而影响产品的使用效果.
- 2、聚乙烯闭孔泡沫板在打板成型过程中因为压力小进而影响产品的粘结力
- 3、聚乙烯闭孔泡沫板因水分较大，影响产品使用效果，未经老化聚乙烯泡沫板会因水分蒸发变轻，或者使板子起包不平坦，因而影响聚乙烯泡沫板的质量；
- 4、聚乙烯泡沫板存放时间太久出现老化，影响了使用效果

以上几点因素都将影响聚乙烯泡沫板的质量，因此在采购闭孔泡沫板时，不要一味追求低价，B1级防火聚苯板供应商，可以根据泡沫板的价格分辨其质量，当然价格只是我们在购买聚乙烯泡沫板采购因素，B1级防火聚苯板厂，但不是说质量越高产品质量就好.

水泥发泡防火隔离带的性能特点：

- 1、高耐火性多元无机发泡材料属于A1级防火材料，具有良好的耐火性，耐火度达到1000 以上，完全满足了防火隔离带以及住建部公通字[2009]46号文件的要求。
- 2、高保温性由于多元无机发泡材料闭孔率>95%，高闭孔率减少对流传热，是高隔热的先决条件。水泥发泡防火保温板导热系数与聚苯板的导热系数基本相当，可满足建筑保温隔热的需求。
- 3、强度相对好，不易碎裂本产品抗压、抗折、强度指标均较高，达到了低密度较高强度的相对统一，使

用与运输不易碎裂，并符合耐火完整性。

如何降低泡沫板吸水率:

对于临沂泡沫板来说，吸水率是极其重要的技术指标，所以正规的临沂泡沫厂在生产这种保温隔热材料时，都需要严格控制泡沫板的吸水率。那么如何降低泡沫板吸水率呢?

首先就是可以在产品的结构上做了调整，B1级防火聚苯板报价，新型泡沫板具有完整的闭孔式结构，闭孔结构能有效阻止水分子的渗透(包含水蒸气)，即使在施工时遭到机械性破坏，也能因紧密严紧的蜂窝结构也能有效的维持低吸水性功能。板的正反两面都没有缝隙，使漏水，冷凝和冰冻/解冻循环等情况产生湿气无法渗透，因此能有效的阻止水分子的进入，所以不能使板材发生老化。

因为能有效阻止水分子渗透，再加上无亲水性，所以这样的临沂泡沫厂的产品几乎不可能发生老化现象，与建筑物同寿。

B1级防火聚苯板供应商-双悦建筑装饰-海南B1级防火聚苯板由山东双悦建筑装饰工程有限公司提供。山东双悦建筑装饰工程有限公司(www.sdsybw.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快!