

# 莱森通风 廊坊市人防工程防爆超压排气活门

产品名称	莱森通风 廊坊市人防工程防爆超压排气活门
公司名称	德州莱森环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇中威大街西首
联系电话	15666987705

## 产品详情

莱森环境生产的人防工程防爆超压排气活门可立即取代临战排风系统软件上的防爆波活门和自动放气阀门构成的排风消波系统软件，人防工程防爆超压排气活门平常处于打开状态，有利于排风；人防工程防爆超压排气活门在震波正压力功效下，阀盖全自动关掉，减少90%之上的震波动能；当工程项目内部在超压30~50Pa时阀盖全自动打开，当临战必须阻隔防护时要人工卡紧阀盖，已答做到防护密闭式的作用。

一种防爆超压排气活门，包括活门底座，活门底座的底部一体成型有向外延伸的凸沿，凸沿上均匀开有若干个圆孔，廊坊市人防工程防爆超压排气活门，凸沿与预埋管上的法兰相结合，实现将自动排气活门安装的功能；活门底座呈圆形状，在活门底座的中部开有用于空气流通的腔室，人防工程防爆超压排气活门安装，腔室内安装有活门盘，活门盘能够对腔室起到遮挡的作用；活门盘的上表面通过胶接有密封圈，将活门盘对接在活门底座的内壁上，人防工程防爆超压排气活门生产，密封圈能够增加活门盘与活门底座之间的密封性。

防爆超压排气活门、自动排气活门安装常见质量通病是：活门的重锤不铅直、活门装反、活门关闭与胶板贴合不严密等缺陷。监理人员主要控制为：

- 1、审查各种活门的生产许可证、质量保证书、合格证。
- 2、对进场的活门进行外观质量检查。
- 3、人防工程防爆超压排气活门安装前检查土建留置的安装尺寸，人防工程防爆超压排气活门价格，是否

与安装活门尺寸相符。

4、安装时，监理巡视、督促施工单位按规范施工，重点检查门扇、活门盖等有胶板、胶条处的密封程度。

5、人防工程防爆超压排气活门安装完毕后，检查活门的位置标高、安装质量。

莱森通风-廊坊市人防工程防爆超压排气活门由德州莱森环境科技有限公司提供。德州莱森环境科技有限公司（[www.zhongguolaisen.com](http://www.zhongguolaisen.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。莱森通风——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城县鲁权屯镇中威大街西首，联系人：赵经理。