

陶粒混凝土 圣瑞龙祥 陕西陶粒

产品名称	陶粒混凝土 圣瑞龙祥 陕西陶粒
公司名称	宜城市圣瑞龙祥新型建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省宜城市中华路新梦圆小区
联系电话	13000000000

产品详情

陶粒滤料是一种新型的水处理滤料，广泛用于冶金、石油、化工、纺织等工业废水的生化除油、除铁、除锰和过滤处理，它不仅可以作为各种类型的普通快滤池、无阀滤池、虹吸滤池、移动冲洗罩滤池、压力滤池的滤料，陶粒生产厂，也是各种净化器、乡镇小型净水器填料。陶料滤料具有疏水亲油的特点，陕西陶粒，可用于粗粒化设备中或其它机械过滤器中处理含油废水。在离子交换法处理工业废水或水质软化、除盐、高纯水制备中，回填陶粒价格，陶粒可在逆流再生固定床中做树脂垫层，垫层颗粒径1-32mm，陶粒滤料还具有除铁锰的作用，除铁效果在90%以上，特别适宜于北方深井水除铁除锰，其操作方法与其它除铁滤料滤料(锰砂)相似。

陶粒生产厂家与大家分享的是陶粒混凝土填充层的质量标准

- 1、铺设应密实；板块状材料填充层应压实、无翘曲。
- 2、材料质量必须符合设计要求和国家产品标准的规定。
- 3、施工质量检验尚应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》的有关规定。
- 4、应分层铺平拍实；采用板、块状材料铺设填充层时，应分层错缝铺贴。
- 5、下一层表面应平整。当为水泥类时，尚应洁净、干燥，陶粒混凝土，并不得有空鼓、裂缝和起砂等缺陷。检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件、检测报告。
- 6、配合比必须符合设计要求。检验方法：观察检查和检查配合比通知单。一般项目
- 7、应按设计要求选用材料，其密度和导热系数应符合国家有关产品标准的规定。

陶粒适应能力强经国内外几十年生产实践证明，根据各地资源条件不同，可分别采用黏土、页岩、粉煤灰或其他固体废弃物生产陶粒。根据用途不同和需要，可以生产不同堆积密度和粒度的陶粒产品（超轻陶粒、结构保温用陶粒、结构用陶粒），也可生产有特殊用途的陶粒，如耐高温陶粒、耐酸陶粒和花卉陶粒等。

在使用陶粒时，可按实际需要采用不同类型的陶粒配制不同密度和强度等级的无砂大孔、全轻、超轻钢筋或预应力混凝土。可以预制成各种类型的墙制品和建筑构件，也可用于填充，现浇，滑模等施工作业。对于各种建筑体系，如框架填充或自承重砌块建筑、一模三板、全装配大板、全线浇滑模建筑等都能适用。任何建筑物中的墙体（砌块、外墙板、内隔墙条板），楼板、屋面板、梁柱和部分基础等，都可用陶粒混凝土来制作，这是其它任何一种新型墙体无法比拟的。

陶粒混凝土-圣瑞龙祥(在线咨询)-陕西陶粒由宜城市圣瑞龙祥新型建筑材料有限公司提供。宜城市圣瑞龙祥新型建筑材料有限公司（www.srlx.com/）是一家从事“页岩陶粒，陶粒砂，绿化陶粒，建筑陶粒”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“页岩陶粒，陶粒砂，绿化陶粒，建筑陶粒”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使圣瑞龙祥在防水、防潮材料中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！