

磁力泵厂 温州磁力泵 昆山隆恩特环保

产品名称	磁力泵厂 温州磁力泵 昆山隆恩特环保
公司名称	昆山隆恩特环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市开发区盛希路198号
联系电话	18914988597

产品详情

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

异常工况下具有优异的耐化学性磁力泵

自循环冷却构造

叶轮与磁囊的连接固定处设有热扩散孔，此扩散孔可使泵轴和轴承周围的液体在离心力作用下强制循环，可有效散发由摩擦产生的热量，磁力泵价格，阻止了泵腔的机脂材料因高温产生的变形和熔化。

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

泵运转时，必须用少量的液体对内磁转子与隔离套之间的环隙区域和滑动轴承的摩擦副进行冲洗冷却。冷却液的流量通常为泵设计流量的2%-3%，内磁转子与隔离套之间的环隙区域由于涡流而产生高热量。当冷却润滑液不够或冲洗孔不畅、堵塞时，将导致介质温度高于永磁体的工作温度，使内磁转子逐步失去磁性，温州磁力泵，使磁力传动器失效。当介质为水或水基液时，磁力泵厂家，可使环隙区域的温升维持在3-5 ；当介质为烃或油时，可使环隙区域的温升维持在5-8 。

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，磁力泵厂，帮助我们的客户实现产品的优化，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

注意事项

防止退磁

磁力矩不可设计得过小。应在规定温度条件下运行，严禁介质温度超标。可在磁力泵隔离套外表面装设铂电阻温度传感器检测环隙区域的温升，以便温度超限时报警或停机。

磁力泵厂-温州磁力泵-昆山隆恩特环保由昆山隆恩特环保科技有限公司提供。“环保机械设备”就选昆山隆恩特环保科技有限公司（www.rontpump.com），公司位于：江苏省昆山市开发区盛希路198号，多年来，隆恩特环保科技坚持为客户提供好的服务，联系人：刘总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。隆恩特环保科技期待成为您的长期合作伙伴！