

## 3cm酚醛板 酚醛板 科立迩酚醛制品

产品名称	3cm酚醛板 酚醛板 科立迩酚醛制品
公司名称	廊坊科立迩化工建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	13932683930

## 产品详情

### 防火隔离带酚醛板性能

工业化和绿色化的缺失是酚醛板行业发展的瓶颈所在。酚醛板所倡导的建筑行业实现绿色工业化的举措不仅获得了业界的赞许，酚醛板是一种新型难燃并且防火低温的保温材料，这种酚醛板产品在其生产的过程当中加入阻燃剂、抑烟剂、发泡剂等制成的闭孔硬质泡沫塑料，因此它具有其良好的难燃、低烟、抗高温的性能，现在酚醛板被广泛的应用于大型冷库、贮罐、船舶及各种保温管道和建筑业当中，受到众多消费者的好评。

防火隔离带是指为阻止火灾大面积延烧，起着保护生命与财产功能作用的隔离空间和相关设施。防火隔离带设置在可燃类保温材料外墙外保温系统中，按水平方向，采用不燃烧保温缝阻止火灾沿外墙而上或在外墙外保温系统中蔓延的建筑外墙外保温防火构造工程。

防火隔离带酚醛保温板，防火阻燃，防水防潮，绿色环保。防火隔离带酚醛保温板是一种应用历史很悠久的保温材料，它的外观看上去就像是普通的发泡塑料，但是却具有非常好的防火阻燃性能，并且也经过了实际使用的验证。这种板材所应用的原料很简单，就是酚和甲醛，酚醛板，价格很便宜，而且合成方式也简单。通过添加其他的改性剂，既能够有效提，同时又可以提高它的防火能力。在实验当中可以看到，酚醛板批发，即便是直接用高温火焰灼伤，它也不会起火，而且短时间内也不会变形，3cm酚醛板，所以在应用上是很放心的。绿色环保防火隔离带酚醛保温板属于人工合成的高分子材料，所以也有不少人担心它的环保问题，甚至因为它的原料当中含有甲醛，所以更让任怀疑它会不会污染环境。可以放心的是，这时一种性质非常稳定的塑料，不但在正常环境下不会释放出有毒物质，在发生火灾的时候同样不会产生有害气体。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：廊坊科立迩化工建材有限公司

酚醛泡沫为新一代保温、防火、隔音材料，与聚氨酯、发泡橡塑等材料相比，特点耐热性好，低温收缩性小，具有独特的阻燃和尺寸稳定性，在200℃高温下不燃烧、不融化、不收缩、无毒气、无浓烟、无滴落，只是表面用成炭化层。有较强的环保、节能功效。综合性能优于各种传统风管材料，填补了新型节能保温材料的国内空白，酚醛泡沫保温板具有轻质节能、导热系数低而保温隔热性优良、抗高温歧变（能耐200℃以下高温，允许瞬时250℃）、有一定的抗水性和抗水蒸气渗透性、防腐蚀耐老化、环保无毒等优点，保温材料酚醛板，且有很强的抗火焰穿透能力。酚醛保温板作为热固性保温材料，在火焰作用下，仅碳化、无滴落，可有效防止火灾蔓延。酚醛泡沫材料自身就达B1级难燃防火性能，这是传统有机材料所不具备的。我公司酚醛板的特点是施工方便，我们会根据图纸制在工厂作出不同规格尺寸的保温管，运输至施工现场，可迅速完成施工，在这里管道封口是非常关键的，它直接影响到施工进展速度。

酚醛板技术规格标准如下：容重 40-100kg/m<sup>3</sup>；厚度 20-200mm导热系数 0.022-0.030w/mk阻燃等级 B1-A2烟密度等级<5工作温度 -196 ~ +200℃。酚醛板共分为5个等级，分别是A1、A2、B1、B2、B3，区别就是A1为防火性能等级更高的，依次类推，不同的级别产品适用的范围是不同的。酚醛板在施工前需要备齐酚醛板的工具：批板刀、抹泥刀、美工刀、测量尺、电锯、搅拌器、水平仪、电子称、吊线锤、墨斗、钉锤、拉拔测试仪、电钻、铆钉枪、湿度仪、PH试纸等，当然还有施工安全的一些防护工具；b) 清洁需要施工的墙面，保持墙面的干净、干燥、平整；c) 需要对墙面进行弹线规划施工；d) 自下而上的对酚醛板进行拼接；e) 安装网格布，购买酚醛板包含的；f) 对酚醛板与墙面之前进行涂抹砂浆固定；

3cm酚醛板-酚醛板-科立迩酚醛制品(查看)由廊坊科立迩化工建材有限公司提供。廊坊科立迩化工建材有限公司（[www.lfclear.com](http://www.lfclear.com)）是一家从事“酚醛泡沫板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“科立迩”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使科立迩公司在保温、隔热材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.jfqmb.com](http://www.jfqmb.com)）还是从事聚酚醛泡沫板，PF泡沫板，酚醛泡沫板的厂家，欢迎来电咨询。