

十字万向联轴器公司 亦兴宏业公司 吉林十字万向联轴器

产品名称	十字万向联轴器公司 亦兴宏业公司 吉林十字万向联轴器
公司名称	北京亦兴宏业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区安定镇安定北街
联系电话	13366651294

产品详情

链条联轴器

链条联轴器是利用公用的链条，同时于两个齿数相同的并列链轮啮合，十字万向联轴器定做，不同结构型式的链条联轴器主要区别是采用不同链条，常见的有双排滚子链联轴器、单排滚子链联轴器、齿形链联轴器、尼龙链联轴器等。链条联轴器的优点链条联轴器具有结构简单（四个件组成）、装拆方便、拆卸时不用移动被联接的两轴、尺寸紧凑、质量轻、有一定补偿能力、对安装精度要求不高、工作可靠、寿命较长、成本较低等优点。链条联轴器适用范围链条联轴器可用于纺织、农机、起重运输、工程、矿山、轻工、化工等机械的轴系传动。适用于高温、潮湿和多尘工况环境，不适用于高速、有剧烈冲击载荷和传递轴向力的场合，链条联轴器应在良好的润滑并有防护罩的条件下工作。

想要了解更多联轴器的相关信息，十字万向联轴器多少钱，欢迎拨打图片上的热线电话！

联轴器的安全使用及注意事项

联轴器不允许有超过规定的轴心线歪斜和径向位移，十字万向联轴器公司，以免影响其传动性能。

凌斯联轴器的螺栓不得有松动，缺损。

齿轮联轴器和十字滑块联轴器要定期润滑，一般2~3个月加润滑脂一次，以免轮齿剧烈磨损，造成严重后果。

齿轮联轴器齿宽接触长度不得小于70%；其轴向窜动量不得大于5mm。

联轴器不允许有裂纹存在，如有裂纹则需更换（可用小锤敲击，根据声音判断）。

凌斯联轴器的键应配合紧密，不得松动。

齿轮联轴器的齿厚磨损，对起升机构超过原齿厚的15%时，对运行机构超过25%时应报废，吉林十字万向联轴器，有断齿时也应报废。

柱销联轴器的弹性圈，齿轮联轴器的密封圈，如有损坏老化，要注意及时更换。

想要了解更多联轴器的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

联轴器的性能要求

根据不同的工作情况，联轴器需具备以下性能：(1)可移性。联轴器的可移性是指补偿两回转构件相对位移的能力。被连接构件间的制造和安装误差、运转中的温度变化和受载变形等因素，都对可移性提出了要求。可移性能补偿或缓解由于回转构件间的相对位移造成的轴、轴承、联轴器及其他零部件之间的附加载荷。(2)缓冲性。对于经常负载起动或工作载荷变化的场合，联轴器中需具有起缓冲、减振作用的弹性元件，以保护原动机和工作机少受或不受损伤。(3)安全、可靠，具有足够的强度和使用寿命。(4)结构简单，装拆、维护方便。

北京亦兴宏业科技有限公司——专业生产销售联轴器，以上信息由北京亦兴宏业科技有限公司为您提供。

十字万向联轴器公司-亦兴宏业公司-吉林十字万向联轴器由北京亦兴宏业科技有限公司提供。北京亦兴宏业科技有限公司（www.bellhousing.cn）是北京大兴区，液压机械及部件的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在亦兴宏业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创亦兴宏业更加美好的未来。