

漏电监控系统 中消恒安科技有限公司 漏电监控系统品牌

产品名称	漏电监控系统 中消恒安科技有限公司 漏电监控系统品牌
公司名称	中消恒安(北京)科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号3号楼三层D
联系电话	18612181119

产品详情

电气火灾探测器类型介绍

非独立式探测器：

能探测剩余电流，漏电监控系统，并在该剩余电流达到设定值时输出一个报警信号（电信号或机械信号）。它必须与监控设备连用。简单的非独立式探测器仅由一个剩余电流互感器、一个微功率继电器（如干簧管）组成。较完善的非独立式探测器具有报警电流设定、地址编码等功能，以集中方式供电。由于没有声光报警，漏电监控系统品牌，在现场不易及时发现是哪一路线路发生接地故障，使它的应用受到一定的限制。

中消恒安(北京)科技有限公司以诚信为首，服务至上为宗旨。公司生产、销售电气火灾监控系统，公司拥有强大的销售团队和经营理念。想要了解更多信息，赶快拨打图片上的热线电话！

电气火灾探测器介绍

多通道式探测器

在一个探测器上可接入2个及以上的剩余电流互感器，同时监控多个供电回路。有的型号把通道做成卡式组件，每个通道有独立的地址、设置、报警和输出，在相同的探测器机架上可灵活组合成1~10通道探测器。这种方式实际上可看作是若干个探测器与区域控制器的组合，本身就形成了一个简易监控系统。它特别适用于多个需要监控的回路较为集中的地方，例如一级配电柜、小型配电室。一台10通道探测器就可以对500m²以下的网吧、餐厅等营业场所的接地故障进行有效监控，大幅度节省了投资。

中消恒安(北京)科技有限公司拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，漏电监控系统厂家，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对电气火灾监控系统感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

为什么要单独对剩余电流进行监控?

常见的相与相间发生短路可以产生很大电流采用开关保护，而发生人体触电、线路老化而导致的电泄露产生的火灾以及设备的接地故障都是由于漏电流所造成，一般都在30mA-3A，这些值很小，传统开关所无法进行保护而必须采用对剩余电流进行监测并进行保护动作的装置来进行。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多电气火灾监控系统的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

漏电监控系统-中消恒安科技有限公司-漏电监控系统品牌由中消恒安(北京)科技有限公司提供。中消恒安(北京)科技有限公司 (www.zhongxiao119.com) 在火警探测、报警设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中消恒安一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：于君。