

# 太原希捷斯工贸 1000吨双层油罐生产厂家 太原双层油罐

产品名称	太原希捷斯工贸 1000吨双层油罐生产厂家 太原双层油罐
公司名称	太原市尖草坪区希捷斯工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区阳曲镇阳曲村
联系电话	18535179768 18535179768

## 产品详情

### 双层油罐

太原市尖草坪区希捷斯工贸有限公司，主要业务包括：双层油罐、油罐、不锈钢储罐、散装水泥罐、沥青保温油罐、大型立式罐、卧式罐、运输罐、不锈钢罐、大中型立罐等，以及各种轻型钢、网架钢棚及管道安装等。

扑救石油或重质油品储罐火灾时，要注意防止沸溢和喷溅，要充分冷却罐壁，减缓油层底部加热的速度，设法及时排出山东SF双层罐底层的积水，在扑救过程中，要密切注视SF双层罐燃烧情况，一旦发现异常征兆，应及时采取紧急撤离危险区等应变措施，消防人员不允许登上地下或地上式储罐的罐顶，要留有数量的灭火用水、泡沫液、消防车辆作为备用，以应付突发情况。

### 双层油罐

太原市尖草坪区希捷斯工贸有限公司，主要业务包括：双层油罐、油罐、不锈钢储罐、散装水泥罐、沥青保温油罐、大型立式罐、卧式罐、运输罐、不锈钢罐、大中型立罐等，以及各种轻型钢、网架钢棚及管道安装等。

加油站SF双层罐的防静电安全措施：

一，一切用于储存、输转油品的油罐、管线、装卸设备，都应有良好的接地装置，及时把静电导入地下，并应经常检查静电接地装置技术状况和测试接地电阻。

第二，油库中油罐的接地电阻不应大于10（包括静电及安全接地）。山西加油站SF双层油罐的接地极按油罐圆周长计，每18m一组，卧式油罐接地极应不少于二组。

第三，在空气特别干燥、温度较高的季节，尤应注意检查接地设备，适当放慢速度，必要时可在作业场地和导静电接地极周围浇水。

太原市尖草坪区希捷斯工贸有限公司，主要业务包括：双层油罐、油罐、不锈钢储罐、散装水泥罐、沥青保温油罐、大型立式罐、卧式罐、运输罐、不锈钢罐、大中型立罐等，以及各种轻型钢、网架钢棚及管道安装等。

### 处理双层油罐罐底沉渣的方法

#### 1.建立沉淀池与污水池

在罐区附近，建立沉淀池与污水池，进行自然沉降。油水和沉渣分离后，30吨双层油罐生产厂家，油水进行一般过滤后流入污水池，1000吨双层油罐生产厂家，沉渣作填坑用。污水则用泵打入原来油罐，作循环水用。其优点是投资省，见效快。缺点是污染环境，浪费大。

#### 2.采用车装活动装置

将旋风分离器、抽吸沉渣泵和回注泵等都集中装在一个工程车上。当处理某站的油罐

沉渣时，可将工程车直接开到罐旁将各软管的接头相应接好，送电后即可进行沉渣处理。清理完毕，500吨双层油罐生产厂家，拆下接头装车，并用人工把落在场地上的沉渣运走。其优点是机动性强、方便。缺点是污染环境，太原双层油罐，浪费大，一次性投资较大。

#### 3.建立自动作业线

罐底沉渣处理系统采用密闭工艺流程。罐底沉渣清除出罐后，进入旋风分离系统进行液、固二相分离。分离出的液体回到油罐，分离出的固体再用热水清洗，再进行油水与砂第二次分离。油水再回注油罐，砂经火炉烘干、装车运走。该处理系统可装在汽车上，也可装在罐区地面上，用管线输送，自动化控制生产。该方法的优点是环境污染小，节约资源，变废为宝，缺点是，一次性投资大。

太原希捷斯工贸-1000吨双层油罐生产厂家-太原双层油罐由太原市尖草坪区希捷斯工贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。太原市尖草坪区希捷斯工贸有限公司（[www.tyxjsgm.com](http://www.tyxjsgm.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!

