

喷嘴 浩昌广源喷雾 空气雾化喷嘴

产品名称	喷嘴 浩昌广源喷雾 空气雾化喷嘴
公司名称	东莞市浩昌广源喷雾科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇乌沙李屋第六工业区
联系电话	13802450200

产品详情

附有降温功能

空气雾化喷嘴在喷雾的过程中，其极其细小的水雾，在空气中会与空气接触，吸收空气中的热量。有时候夏季，天气太热，我们在地上喷点水，用以降温，其道理是一样的。不过空气雾化喷嘴的喷雾降温能力及效果可是我们认为洒水远远不及的。空气雾化喷嘴一般降温可达2-3度，入夏天改用深井水或冷冻水代替自来水效果会更好。

流程解读：

- 1、出发点是喷雾效果，这点及其重要。
- 2、我们根据需要根据喷嘴用在什么地方需要达到什么样的效果，来确定选择哪种类型哪种材质和型号的喷嘴。
- 3、喷嘴选定好后，我们就需要设计喷嘴的排布。然后根据喷嘴的排布，计算和确定需要的喷嘴数量。
- 4、后才能够确定所需要的喷嘴管道和水泵。

如果先选择水泵，会发生什么后果？

，选择的水泵太小，那么水泵就会带不动喷嘴，无法达到想要的喷雾效果；

第二选择的泵太大，那么必然会导致水量过剩。水量过剩就需要设计回流系统，否则不是烧坏水泵，就是导致管道。投入的成本也就大大的增加了，高压喷嘴，而且很费时费力。

雾化喷嘴的高压水泵选择回顾完毕后，深圳瀚博还将和大家分享另外一些知识，那就是如何提高高压水泵的工作效率，相信大家应该也很乐意知道吧？

- 1、高压管的修改 如果我们觉得自己的雾化喷嘴在加大压力的情况下，其雾化效果还是达不到理想状态的时候，大家可以考虑将高压管加粗，从而扩大压力的进入面积。
- 2、提高高压管的光洁度 我们知道摩擦越大，喷嘴，阻力越大。那么我们如果让高压管保持良好的光洁度（做好日常的清洁工作），那么其阻力必将减少，其喷雾的效果当然是更好。
- 3、进口高压泵喷嘴的改进 在进口高压泵喷嘴的出口处减小倒角的弧度，避免应流量过快影响压力的喷射质量，合理的改进之后，对于进口高压泵的工作效率的提高大有帮助。
- 4、缩短管壁长度 管壁，不是越长越好，我们需要根据自己的使用情况决定管壁的长度。如果管壁过长，我们则需要减掉，这样能保持空气的流通，空气雾化喷嘴，也能提高高压泵的工作效率。

- 1.首要看喷嘴是否采用特种材质，高精制造生产；
- 2.喷出雾滴细微：10-30 微米；
- 3，喷射角度：80--115；
- 4.出水量：2.4--7升/小时；
- 5.系统供水压力：3-14公斤，每个喷嘴喷雾覆盖面积3~5平方米；
- 6.降温能力：5~10 。

另外还要注意喷嘴抗老化、耐寒、耐晒、耐酸碱、不长苔、不易堵塞等，并且要清洗方便使用寿命长。

雾化喷嘴的技术参数：

- 1#不锈钢喷嘴 孔径0.15mm 操作压力20~70kg/cm 喷雾量20~46cc/min
- 2#不锈钢喷嘴 孔径0.20mm 操作压力20~70kg/cm 喷雾量49~89 cc/min
- 3#不锈钢喷嘴 孔径0.30mm 操作压力20~70kg/cm 喷雾量80~145 cc/min
- 4#不锈钢喷嘴 孔径0.40mm 操作压力20~70kg/cm 喷雾量95~178 cc/min

喷嘴-浩昌广源喷雾-空气雾化喷嘴由东莞市浩昌广源喷雾科技有限公司提供。“研发，产销:喷雾产品，环保产品”就选东莞市浩昌广源喷雾科技有限公司（www.hcgyco.com），公司位于：东莞市长安镇乌沙李屋第六工业区，多年来，浩昌广源喷雾坚持为客户提供好的服务，联系人：刘小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。浩昌广源喷雾期待成为您的长期合作伙伴！