

# 电捕焦油器瓷瓶 河北电捕焦油器 华信盛科

产品名称	电捕焦油器瓷瓶 河北电捕焦油器 华信盛科
公司名称	湖北华信盛科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区深圳工业园
联系电话	13797589033 13797589033

## 产品详情

脉冲布袋除尘器中所谓的电磁脉冲阀是指在给出瞬间电信号时通过这种阀门的气流，如同脉冲现象一样有短暂起伏的变化，故称脉冲阀，脉冲阀是脉冲喷吹清灰装置的执行机构和关键部分。今天我们就对电磁脉冲阀的知识做出相应的讲解。

(1) 电磁脉冲阀结构。除尘器所使用的电磁脉冲阀内部设有两条气路，由电磁先导阀控制其开通和关闭。阀门具有良好的流通特性，压力损失低。精良的制造工艺，能保证电磁阀在得到脉冲电信号时极为快速的开启和在完成设定的脉冲宽度后迅速的关闭，使得喷吹性能更为强大。

(2) 脉冲阀工作原理。膜片将先导阀和脉冲阀体分成三个气室。分气包输出的压缩空气经脉冲阀阀座的进气口进入下气室，又经主膜片的通气孔到达脉冲阀体内的中气室后，又迅速通过先导阀膜片上的通气孔到达先导阀内的上气室，并同时也有少量压缩空气通过脉冲阀体上的泄气孔排往大气。

(3) 脉冲阀的技术性能。优质的脉冲阀都对脉冲阀的工作压力、工作介质、使用环境、工作电压、控制形式、阀门开启速度和使用寿命等有严格的要求。

(4) 防爆型脉冲阀。防爆型电磁先导阀，可配装形成防爆型电磁脉冲阀，应用于防爆等级有特殊要求的场合。防爆电磁头，是一种特殊的树脂。把线圈内所有的金属导线均包容在其内部并牢固粘合，形成一体化结构。防爆型电磁脉冲阀的应用场合：有可能因空气和可燃气体混合发生的环境；有可能因空气和粉尘混合发生的环境；矿井下容烧的环境除外。

电捕焦油除尘器要想有更长久地使用，一方面是设备的质量必须是的，另一方面是操作者的规范操作。质量是每个机械厂家和客户的底线，质量是生产厂家的生命，华信盛科一直坚信，电捕焦油器瓷瓶，好的质量和服 务才是开启财富之门的钥匙，作为一个有这多年生产经验和历史的设备生产厂家，不

重视设备的质量检测无疑是在自路，客户对质量的重视是对资本的重视，也是对厂家信誉的考验。我们一直强调设备的安全操作和保养，更长久的使用时间是创造价值的直接手段，培训更为熟练精通的操作者是我们的责任。

环保是这些年来中国直面的难题，我们要在工业迅速发展的同时确保环保工作的顺利开展，华信盛科生产的蜂窝式电捕焦油除尘器、布袋除尘器、脉冲布袋除尘器等除尘设备，必将成为除尘设备行业的顶梁支柱，在除尘环保事业中大放异彩，选择华信盛科就是选择为前沿的环保技术，河北电捕焦油器，相信您的眼光也是为独到的。

现在各行业生产排放的大量亚微米粉尘较其它粒径粉尘对人类及环境的危害更大，电捕焦油器型号，却难以脱除。如何收集化工行业亚微米粉尘已成为气溶胶和除尘界的一个难题，我们的除尘产品收率达到99%以上，除尘颗粒半径可达到 $0.5\mu\text{m}$ ，由于系统运行效率和除尘，装置运行稳定，为企业创造了较大的经济效益和社会效益，废气排放完全达标。

滤袋除尘器的型号确定要根据使用场合、烟气温度等条件确定使用的滤袋的过滤风速。

若过滤风速 $1.2\text{m}/\text{min}$ 时，若处理风量选 $26000\text{m}^3/\text{h}$ 需要滤袋的过滤面积是： $26000/60/1.2=362\text{m}^2$ 。

若选择规格为 $130*2450$ 的滤袋，则每条滤袋的过滤面积为 $1\text{m}^2$ ，大概就需要362条滤袋。

若采用气箱脉冲袋收尘器，选择6个室，单室64条滤袋的袋收尘器，蜂窝电捕焦油器，即PPC64-6，这样滤袋总数为：384条，则总过滤面积： $384\text{m}^2$ 。这样过滤风速 $26000/60/384=1.13\text{m}/\text{min}$ ，符合要求，选型合理。

电捕焦油器瓷瓶-河北电捕焦油器-华信盛科由湖北华信盛科环保设备有限公司提供。湖北华信盛科环保设备有限公司（[www.hbhxsk.com](http://www.hbhxsk.com)）有实力，信誉好，在湖北襄樊的环保项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进华信盛科和您携手步入辉煌，共创美好未来！