

弹性座封闸阀的型号货源充足

产品名称	弹性座封闸阀的型号货源充足
公司名称	郑州中南阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省荥阳市金牛路1号
联系电话	15093120001 15093120001

产品详情

通用闸阀的安装与维护

按密闭面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀，楔式闸板式闸阀又可分类为：单闸板式、双闸板式和弹性闸板式；平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分，可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。

闸阀的安装与维护应注意以下事项：

手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。

双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置，手轮在*部）。

带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。

带传动机构的闸阀，按产品用于说明书的规定安装。

如果阀门经常开关用于，每月至少润滑一次。

长期以来市场上用于的一般闸阀普遍存在着漏水或生锈现象，弹性座封闸阀克服了一般闸阀密闭不佳，生锈等缺陷，弹性座封闸阀利用弹性闸板产生微量弹性变形的补偿作用达到良好的密闭效果，该阀具有开关轻巧、密闭可靠、弹性记忆佳及用于寿命等显著*点。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等体管线上作为调节和截流装置用于。

弹性座封闸阀

B，闸阀的特点：

重量轻：本体采用上等球墨铸铁制成，弹性座封闸阀的型号，重量较传统闸阀重量减轻约

20%~30%，安装维修方便。

平底式闸座：传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头，木块、水泥、铁屑、杂物等淤积于阀底凹槽内，容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象，弹性座封闸阀底部采用与水管机同的平底设计，不易造成杂物淤积，使流体畅通无阻。

整体包胶：闸板采用高品质的橡胶进行整体内、外包胶，欧洲上等的橡胶硫化技术使得硫化后的闸板能够保证**的几何尺寸，且橡胶与球墨铸闸板接着牢靠，不易脱落及弹性记忆佳。

精铸阀体：阀体采用精密铸造，**的几何尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密闭性。

锻钢闸阀闸板构造

闸板构造

按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀，楔式闸板式闸阀又可分为:单闸板式、双闸板式和弹性闸板式；平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。

1) 平行式闸阀：密封面与垂直中心线平行，即两个密封面互相平行的闸阀。在平行式闸阀中，以带推力楔块的结构*常为常见，既在两闸板中间有双面推力楔块，这种闸阀适用于低压中小口径（DN40—300mm）闸阀。也有在两闸板间带有弹簧的，弹簧能产生予紧力，有利于闸板的密封。

2) 楔式闸阀：密封面与垂直中心线成某种角度，即两个密封面成楔形的闸阀。密封面的倾斜角度一般有 2° 、 3° 、 5° 、 8° 、 10° 等，角度的大小主要取决于介质温度的高低。般工作温度愈高，(锻钢闸阀)所取角度应愈大，以减小温度变化时发生楔住的可能性。在楔式闸阀中，又有单闸板，双闸板和弹性闸板之分。(锻钢闸阀)单闸板楔式闸阀，结构简单，使用可靠，但对密封面角度的精度要求较高，加工和维修较困难，温度变化时楔住的可能性很大。双闸板楔式闸阀在水和蒸气介质管路中使用较多。它的优点是：对密封面角度的精度要求较低，温度变化不易引起楔住的现象，密封面磨损时，可以加垫片补偿。但这种结构零件较多，在粘性介质中易粘结，影响密封。更主要是上、下挡板长期使用易产生锈蚀，闸板容易脱落。弹性闸板楔式闸阀，它具有单闸板楔式闸阀结构简单，使用可*的优点，又能产生微量的弹性变形弥补密封面角度加工过程中产生的偏差，改善工艺性，现已被大量采用。

闸阀特点

闸阀长期以来市场上使用的一般闸阀普遍存在着漏水或生锈现象，我公司经过多年的生产制造销售经验，克服了一般闸阀密封不良，生锈等缺陷，弹性座封闸阀利用弹性闸板产生微量弹性变形的补偿作用达到良好的密封效果，具有开关轻巧、密封可靠、弹性记忆佳及使用寿命等显著优点。Z45X-10/16Q平底软密封闸阀 也叫弹性座封闸阀

弹性座封闸阀的型号货源充足由郑州中南阀门有限公司提供。郑州中南阀门有限公司（www.znvalve.net）

是河南 郑州,蝶阀的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在中南阀门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创中南阀门更加美好的未来。