

川杰建材 农业农田灌溉管 广西农田灌溉管

产品名称	川杰建材 农业农田灌溉管 广西农田灌溉管
公司名称	四川川杰建材科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市枣园镇集西工业园
联系电话	19981756713 19981756713

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：四川川杰建材科技股份有限公司

管槽开挖以直线为宜，槽底开挖宽度为 $DN+0.30m$ 。遇到管道在地下连接时，应适当增加接口处槽底宽度，管道槽底宽度不宜小于 $DN+0.50m$ ，以方便安装对接为宜。

人工开挖管槽时，要求沟槽底部平整、密实，无尖锐物体。沟底可以有起伏，但必须平滑地支撑管材，若有超挖时，广西农田灌溉管，必须回填夯实。

PE给水管道连接有热熔连接和电熔连接。热熔连接又分热熔承插连接和热熔对接连接，电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。我们采用热熔对接连接方式施工。

试验时，先将排出管外端及底层地面上各承接口堵严，农业农田灌溉管，然后以一层楼高为标准往管内注水，pe农田灌溉管多少钱，但高度不能超过8m，对试验管段进行外观检查，若无渗漏则认为试验合格。

先将安装横管尺寸测量记录好，按正确尺寸和安装的难易程度应预制好(若横管过长或吊装有困难时可分段预制和吊装)，然后将吊卡装在楼板上，并按横管的长度和规范要求的坡度调整好吊卡高度，再开始吊管。

除此之外，其实还有一种情况也是需要采用法兰连接的，就是阀门前后位置与PE给水管前后的连接。进行PE给水管连接时，口径比较小的管道应使用溶解剂粘接，而且应注意要把插口位置倒置成小圆角形成一个坡口，并且还要确保断口位置非常平整同时还要垂直轴线，这样才能使管道之间粘接牢固，避免漏水。

用胶圈接口安装PE给水管时，必须要注意将管子插口部位放成倒角的形状，并且还要检查好胶圈的质量，保证是合格的。在进行安装时必须将承口、胶圈等各个连接部位全都擦干净，确保能粘结实。

PE给水管分支管材在开叉时，可以使用三通开叉或者是立式的止水栓开叉方法。在施工时可加一个马鞍形配件半个二合三通，并用U形螺栓卡紧，这样就加厚了管壁，然后直接在上面钻孔开牙，再用外螺纹塑料件接出。

川杰建材(图)-农业农田灌溉管-广西农田灌溉管由四川川杰建材科技股份有限公司提供。四川川杰建材科技股份有限公司（www.cjguanye.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。川杰建材——您可信赖的朋友，公司地址：山东省临沂市枣园镇集西工业园，联系人：任经理。