

广元200PE聚乙烯管 塑金管业

产品名称	广元200PE聚乙烯管 塑金管业
公司名称	河北塑金塑料制品有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区魏村镇齐贤庄南街村
联系电话	18230127626 18230127626

产品详情

pe给水管因其耐腐蚀、无毒、内壁光滑阻力小，抗老化使用寿命长、施工费用少等特点，多用于管道敷设。可是在管道安装完毕后，需要立即回填，回填过程中要做好下面一些工作。

- 1.防止槽内积水造成管道漂浮，如有积水，应想办法排尽。
- 2.对石方、土石混合地段的管槽回填时，应先装运粘土或砂土回填至管顶200-300mm，夯实后再回填其它杂土。
- 3.回填须从管两侧同时回填，回填一层夯实一层。
- 4.管道试压前，一般情况下回填土不宜少于500mm。
- 5.管道试压后的大面积回填，宜在管道内充满水的情况下进行，管道敷设后不宜长时间处于空管状态。

PE管材的安装规范：

1、在连接PE管材前应先对管材、管件和管道附件进行核对，按照设计要求，并在施工前进行外观和质量的检查，符合标准要求才能使用。

2、一般管材、管件与管道附件采用热熔连接或机械连接，当管道公称外径大于等于110mm时不能采用手工热熔承插连接，对于聚乙烯管材和管件不能采用螺纹连接。

3、聚乙烯管材如果属于不同SDR压力等级系列，不能采用热熔对接连接。管道与金属管道或金属管道附件连接时，应采取法兰或钢塑过渡接头进行连接。

4、对管道进行连接时应使用专用的连接工具，严禁对PE管材进行明火加热。

5、管材和管道连接应采用同种牌号级别和相同的压力等级，不同牌号的管材和管道进行连接时，110PE给水管生产厂家，应先经过试验，在判定质量能有保证后，才能进行连接。

。

6、采用钢制喷塑或球墨铸铁过渡管件时，过渡管件的压力等级不能低于管材的公称压力。

。

7、进行PE管材热熔连接操作时，如果处于寒冷气候或大风情况下，应有保护措施。

8、管材切割应使用专用切割工具，切割断面要求平整、光滑、刺，并垂直于管轴线。管道连接好后，应及时检查接头的外观质量，如检查不合格，需要返工，直到合格为止。

聚乙烯(PE)材料因其具有强度高、耐腐蚀、无氧等特点，被广泛应用于水管制造领域。因为它不会生锈，所以，是用普通的铁管代替理想的。PE水管产品达到国家标准:GB/T 13663-2000《供水用聚乙烯塑料管》在我国发展迅速，质量不断提高。聚乙烯聚乙烯管因其独特的优点，广泛应用于建筑给水、排水、地埋管施工、建筑供热、管道、套管用电气和电护管、工农业用管道等。它主要应用于城市供水、城市供气和灌溉等领域。

广元200PE聚乙烯管-塑金管业(诚信商家)由河北塑金塑料制品有限责任公司提供。“PE给水管材,PE燃气管材,PE管”就选河北塑金塑料制品有限责任公司(www.sujinsuye.com)，公司位于：河北省保定市清苑区魏村镇齐贤庄南街村，多年来，塑金管业坚持为客户提供好的服务，联系人：高经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。塑金管业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.sjpsg.com)还是从事河北pe排水管，pe排水管厂家，pe排水管价格的厂家，欢迎来电咨询。