

预装式箱式变电站 万鑫机电 晋中箱式变电站

产品名称	预装式箱式变电站 万鑫机电 晋中箱式变电站
公司名称	黄骅市万鑫机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黄骅市205国道西侧开发4号楼
联系电话	13833777772

产品详情

XGN17-40.5箱型固定式交流金属封闭开关设备为固定式接装组合结构，其基本骨架均由型钢及钢板弯制件焊接而成，柜体外壳具有IP2X防护等级。本开关设备主要由前柜和后柜拼装而成，接不同的用途设置相应的功能单元，柜内带电体间均以空气绝缘为主，各项带电体之间及相对地之间的绝缘距离不小于300mm。1) 前柜：前柜设置了主母线及母线隔离开关室、断路器室、继电器室，主母线及母线隔离开关室在该柜上方，断路器室设置在该柜下方，晋中箱式变电站，该室还设置有电流互感器，箱式变电站安装，两室间有绝缘板隔开，通过母线套管相连。继电器设置在该柜正前面的中部，小母线端子共15节，并设有二线电缆通道，端子室设在左下小门内，可安装JH10型端子80以上，该室下方还设置有M12的接地螺栓供辅助回路接地之用，右小门为维修通道。端子室上方为操作面板，可装设辅助开关。2) 后柜：后柜用螺栓与前柜相连，该柜根据需要可设置旁路母线及隔离开关、架空进出线也由该柜通过，设置旁路母线时，架空进出线未达到安全高度，需增设小附或遮拦网。不设置旁母时，架空时出线可以从后柜顶部通过。该柜还可以安装电压互感器或避雷器，联络母线和电缆出线安装在此柜。后门有螺栓固定，若带电显示器提示没电，箱式变电站施工，可打开后门，主母线室与后柜用隔板隔开。

万鑫机电设备有限公司专业从事于高压柜的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

国产箱变同美式箱变相比增加了接地开关、避雷器，接地开关与主开关之间有机机械联锁，这样可以保证在进行箱变维护时人身的安全。国产箱变每相用一只熔断器代替了美式箱变的两支熔断器做保护，其大特点是当任一相熔断器熔断之后，都会保证负荷开关跳闸而切断电源，而且只有更换熔断器后，主开关才可合闸，这一点是美式箱变所不具备的。

国产箱变一般采用各单元相互独立的结构，分别设有变压器室、高压开关室、低压开关室，通过导线连成一个完整的供电系统。

变压器室一般放在后部。为了方便用户维修、更换和增容的需要，预装式箱式变电站，变压器可以很容易的从箱体内拉出来或从上部吊出来。由于变压器放在外壳内，其有利的因素是可以防止阳光直接照射变压器而产生的温升，同时也可以有效地防止外力碰撞、冲击及发生触摸感电事故；其不利因素是对变压器的散热提出了较高的要求。

万鑫机电设备有限公司专业从事于箱式变电站的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

正常环境条件

1. 周围空气温度上限：+40 、下限：-10 、日平均温度不超过35 ；
2. 海拔高度不超过1000m；
3. 相对环境温度日平均不大于95%，月平均不大于90%；
4. 烈度不超过8级；
5. 水蒸气压力日平均值不超过2.2Kpa，月平均值不超过1.8kpa；
6. 无火灾、严重污染、化学腐蚀及剧烈这场所。

万鑫机电设备有限公司专业从事于高压柜的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。预装式箱式变电站-万鑫机电(在线咨询)-晋中箱式变电站由黄骅市万鑫机电设备有限公司提供。黄骅市万鑫机电设备有限公司（www.hhwanxin.com）是河北沧州,配电装置的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在万鑫机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创万鑫机电更加美好的未来。同时本公司（www.hbwxd.cn）还是从事河北箱式变电站，北京预装箱式变电站，天津集装箱式变电站的厂家，欢迎来电咨询。