

镇平耐磨地坪漆 优斯福施工固化地坪 镇平耐磨地坪漆施工节点

产品名称	镇平耐磨地坪漆 优斯福施工固化地坪 镇平耐磨地坪漆施工节点
公司名称	十堰市优斯福建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市张衡东路667号
联系电话	18603772936

产品详情

混凝土密封固化剂的未来发展趋势

近年来国内混凝土密封地坪固化剂的开发和应用研究发展迅速，以前地坪漆消费市场是涂料领域，而目前国内地坪漆涂料80%左右是溶剂型，环保涂料等低污染环保涂料所占比例很小，所以环保型的混凝土密封固化剂成为当今地坪发展的趋势。现代人的消费意识认为好品质的地坪漆就一定是贵的，所以之选贵的，不选对的。其实这种消费意识还不是很妥当，需要选择适合自己厂房的地坪漆才是的选择，当然有人会说一分价钱一分货，这并无道理。其实现在市场行的混凝土密封固化剂是一款环保无毒的地坪产品，是厂房地坪的合适选择。而且价格实惠，混凝土密封固化剂具有环保耐磨性能，易清洁等特点。

相关技术人员统计出混凝土密封固化剂还有如下性能特点

- 1.封闭混凝土毛细孔，有效抑制外界污染物进入混凝土毛细孔;
- 2.增强新旧混凝土地坪的表面硬度和耐磨性能;
- 3.提高新旧混凝土地坪的抗压强度;
- 4.抵物的侵蚀;
- 5.抑制化学物质的侵蚀;
- 6.和混凝土中的化学物质发生反应在其毛细孔中形成一种凝胶体;
- 7.防止混凝土出现剥落、散落;

8.密封混凝土，镇平耐磨地坪漆图片，增强其强度;

9.经过机械收光的混凝土地坪出现大理石光泽，使用越久光泽度越好。

地坪涂料的良好使用离不开涂装基面的处理，地面涂装工艺的关键在于涂装基面的处理，它关系到涂装层能否牢固附于地面，涂装层是否平整光亮。所以，在使用地坪涂料时一定要注意涂装基面的处理。

对于尚未找平的地面参与工地的水泥找平层的找平处理。土建方找平时，在水泥初凝时用专业地面机械对地面进行磨平处理。在此基础上所做的环氧涂装层的表面效果会更平整、光亮，使用寿命也会提高。待水泥层干燥后（大约28天），用打磨机对地面进行整体打磨处理，使其表面平整，水泥毛细孔全部张开。对于水泥地面有油污（食用油、机油），先用处理剂喷洒于用水冲湿的地表面，反复擦洗，直到无油污为止。

对于地坪碱性太大（ $\text{PH}>8$ ）的，先用处理剂中和，然后用清水冲洗；对于潮湿的地面，通过吸水。擦干，太阳灯照，热风机吹烘、烧，使其干燥达到施工要求。对于有旧油漆的地面（如金刚砂地面、旧油漆地面），先用机械铲除旧油漆，然后对不良水泥、金刚砂地面进行处理同时对地面打毛。地面经过这样处理后，不牢固的旧水泥及金刚砂表面被清除掉，并且形成粗毛面，从而提高新涂层的附着力，提高涂装地坪的使用寿命。

为了使地坪涂料涂装地面达到平整光洁、无油污、无水印、无尘等污染物，并且可以使地坪面发挥出的保护作用 and 装饰效果，镇平耐磨地坪漆施工节点，往往在涂装前要对地面进行表面处理。它是一项很普通却很重要的要求

混凝土密封固化地坪起沙

中国经济飞速发展，一栋栋高楼大厦拔地而起，在工业与民用建筑中，混凝土地面应用较为广泛，正确设计和施工的混凝土地面是不会出现起砂问题的，然而由于受种种因素的影响，如使用材料不当、施工方法不规范，以及使用过程中的摩擦和撞击，都容易产生泛灰、起砂、麻面和剥落等质量通病，其中尤以起砂现象较为严重。那么，水泥地面起沙该如何处理？

水泥地面起沙处理的好办法莫过于使用混凝土密封固化剂地坪，混凝土封闭固化地坪，镇平耐磨地坪漆，无臭、无毒、不燃，符合挥发性有机化合物环保要求（VOC），其主要成分是硅酸盐类。具有硬化、耐磨、密封、防尘、抗渗、防污、防滑、光亮、养护、黏结十大功能优势，混凝土密封固化剂将会深层渗入混凝土表层，与其间游离氢氧化钙（ Ca^{2+} 、 OH^- ）发生化学反应，密实并硬化混凝土表层，镇平耐磨地坪漆多少钱一平，从而达至混凝土中毛细气孔的效果，使得液态水不能通过，但水汽可以散发到表面外，减少表面分层或者起泡所造成的起沙危害，同时也阻止了灰尘的产生及油污的侵蚀。处理完的水泥地面在24~72小时内即可表现出光亮效果且达到密封、防污、防渗等功能，并保证长期耐磨，混凝土密封固化地坪水泥地面起沙的问题。

镇平耐磨地坪漆-优斯福施工固化地坪-镇平耐磨地坪漆施工节点由十堰市优斯福建材有限公司提供。“环氧涂装地坪系列、防静电地坪系列、混凝土密封硬化地坪系列等。”就选十堰市优斯福建材有限公司（www.ysfdp.com），公司位于：南阳市张衡东路667号，多年来，优斯福建材坚持为客户提供好的服务，联系人：单总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。优斯福建材期待成为您的长期合作伙伴！