

无锡中翔净化 食用菌菇净化工程 衢州菌菇净化工程

产品名称	无锡中翔净化 食用菌菇净化工程 衢州菌菇净化工程
公司名称	无锡市中翔净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区吴韵路321号
联系电话	13901518161

产品详情

无尘室的消防安全要求如下：

- 1、洁净室应进行专门设计，其主体建筑应为一、二级耐火等级；吊顶、分隔墙等构配件及保温、隔热、装饰材料，应尽量采用不燃材料或经过防火处理的材料。
- 2、洁净厂房的排风系统。应设置调节阀、止回阀或密闭阀。总风管穿过楼板和风管穿过防火墙处，必须设置防火阀。
- 3、有、物品的无尘室、电气要符合防爆要求；电气敷设和安装要从严要求，暗敷的电线当中不得有接头。对电气设备要经常维修，食用菌菇净化工程，用后及时切断电源。对需要长开的电气设备，下班后应有专人巡逻检查。
- 4、为防止起火和燃烧，便利疏散与抢救，对防火墙间最大允许占地面积和防火分隔以及疏散路线等，一般应比其他建筑有更高的要求。出入口或拐弯处应有紧急照明灯。
- 5、其他建筑改建为洁净室的，也应进行专门设计，并经消防部门审核。一般不得破坏原来的防火分隔，新用的保温、隔热、分隔等材料及装饰材料尽量不要采用可燃材料，如要使用的，菌菇净化工程报价，应经过防火处理。
- 6、无尘车间内不得使用明火加热，采用电加热的必须密闭，并严格控制加热温度。各种加热装置均应安装在不燃基座上。
- 7、使用液体和气体的无尘室，应安装排风设备，操作台应有独立的排风装置。液体蒸气和气体的尾气管应与排风系统分开。

简单的方案就是采用自控的耐高温过滤器通风机。由外部房间进入的空气经过过滤通风机进入洁净室，并通过排风风管将空气排出。经空调器的空气仅进入外部房间。该方案适用于允许空气循环的场合，可以排出多余的热量和湿气，并利用室外空气送入外部房间，调节微气候参数的方式，符合卫生规范的要求。

通过过滤通风机送风能保证洁净室的灵活性。能够改变整个净化工程或个别洁净区的洁净度级别，衢州菌菇净化工程，可以重新改变洁净室的布置而费用不多。所示为柔性模块式洁净室。

无尘室工程将一定范围内的潜伏的灰尘、微生物等污染物有效排除，保证并维持室内的洁净度。同时将净化工程洁净区内的温湿度、气流、气压、静电等也控制在规定范围内，来确保满足产品或工艺生产的条件，达到质量和安全有保障。

无尘室工程可以做到无论外界环境如何改变，菌菇净化工程多少钱，室内均可维持设定的净化指标特性。洁净室净化工程的空气流向分单向流与乱流两种形式，但是流向不同达到的洁净度也不尽相同。单向流洁净度为10级-100级；乱流洁净度达到1000级-10万级。它还有三种状态，即空态、动态与静态。

空态：此状态是在净化工程公司已经建设完成且检测合格，可以投放使用的洁净室。只是室内没有机械设备与操作员。

静态：洁净室工程各设备已安装完毕，只是缺少人员。

动态：指整个净化工程各项事务已经处理完毕且处于待命状态，如有需要，可以正常工作。

无锡中翔净化(图)-食用菌菇净化工程-衢州菌菇净化工程由无锡市中翔净化设备有限公司提供。无锡市中翔净化设备有限公司(www.wxsxjh.com)位于无锡市惠山区吴韵路321号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中翔净化设备在行业专用设备中享有良好的声誉。中翔净化设备取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。中翔净化设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。