## 安庆无油空压机 无油静音空压机 合肥华大通用

产品名称	安庆无油空压机 无油静音空压机 合肥华大通用
公司名称	合肥华大通用工业节能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区合欢路16号新世纪商务中心1栋7F
联系电话	18655172666 18655172666

## 产品详情

如何进行空压机部件的清洗保养

## 清洗温控阀

- (1)温控阀的拆卸:温控阀的侧面有一侧盖,静音无油空压机厂,侧盖上有螺丝孔,找个合适的螺母拧入侧盖,然后用卡簧钳取出固定侧盖的卡簧,再用钳具拉刚才拧入的螺母,即可拿下侧盖及内部的所有部件。
- (2)清洗温控阀:按清洗减荷阀的方法清洗温控阀所有部件。
- (3) 温控阀的组装:按拆卸的反步骤安装温控阀。
- (4)温控阀整个清洗过程完成后放到一旁待装入空压机。

防超压启动:严禁超压使用,无油静音空压机,出厂时已设定空压机使用压力为8BAR,安全泄压 8.8B AR,否则会使储气罐的危险。油滤不好辨认质量的好坏,主要看使用的时间来判断,如果没有到的时间提前报警堵塞或是油压小,排气温度过高,这些有大部分原因是油滤堵塞所引起的,无油空压机品牌,

螺杆空压机油是空压机的血脉,没有好的油品,空压机基本是无法运行的。我们都知道空压机厂家是不生产螺杆空压机油的,安庆无油空压机,如何进行空压机部件的清洗保养,拆开进出油管;注入清洗溶液浸泡或用泵循环冲刷(反冲效果较好);用干空气吹干或用脱水油除水;经压缩机压缩后的油气混合物,通过压缩机排口进入油气分离器,把润滑油从压缩空气中分离出来,从而获得洁净的压缩空气。

速度式:是靠气体在高速旋转叶轮的作用,得到较大的动能,随后在扩压装置中急剧降速,使气体的动能转变成势能,从而提高气体压力。速度式主要有离心式和轴流式两种基本型式。容积式:是通过直接压缩气体,使气体容积缩小而达到提高气体压力的目的、容积式根据气缸测活塞的特点又分为回转式和往复式两类。回转式:活塞作旋转运动,活塞又称为转干,转子数量不等,气缸形状不一。回转式包括有转子式、螺杆式、滑片式等包括活塞式空压机。

安庆无油空压机-无油静音空压机-合肥华大通用(推荐商家)由合肥华大通用工业节能技术有限公司提供。安庆无油空压机-无油静音空压机-合肥华大通用(推荐商家)是合肥华大通用工业节能技术有限公司(www .hfhdty.com)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:陆经理。