

液压龙门吊出租公司 液压龙门吊 武汉晟安达吊装

产品名称	液压龙门吊出租公司 液压龙门吊 武汉晟安达吊装
公司名称	武汉市江岸区晟安达吊装搬运部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区藏龙岛科技园
联系电话	15827195566 15827195566

产品详情

武汉市江岸区晟安达吊装搬运部成立于1989年，是具有规模的专业机械设备吊装民营企业。

吊装作业前的注意事项

- 1、检查各安全保护装置和指示仪表应齐全。
- 2、燃油、润滑油、液压油及冷却水应添加充足。
- 3、开动油泵前，液压龙门吊，先使发动机低速运转一段时间。
- 4、检查钢丝绳及连接部位应符合规定。
- 5、检查液压是否正常。
- 6、检查轮胎气压及各连接件应无松动。
- 7、调节支腿，务必按规定顺序打好守全伸出的支腿，使起重呈水状态，液压龙门吊出租价格，调整机体使回转支承面的倾斜度在无载荷时不大于1/1000（水准泡居中）。
- 8、充分检查工作地点的地面条件。工作地点地面必须具备能将吊车呈水平状态，并能充分承受作用于支腿的力矩条件。
- 9、注意地基是否松软，液压龙门吊出租，如较松软，必须给支腿垫好能承载的木板或土块。
- 10、支腿不应靠近地基按方地段。

11、应预先进进行调查地下埋设物，在埋设物附近放置安全标牌，以引起注意。

12、确认所吊重物的重量和重心位置，以防超载。

武汉市江岸区晟安达吊装搬运部成立于1989年，是具有规模的专业机械设备吊装民营企业。

造船龙门起重机

用于船台拼装船体，常备有两台起重小车：一台有两个主钩，在桥架上翼缘的轨道上运行；另一台有一个主钩和一个副钩，在桥架下翼缘的轨道上运行，以便翻转和吊装大型的船体分段。起重量一般为100~1500吨；跨度达185米；起升速度为2~15米/分，还有0.1~0.5米/分的微动速度。

武汉市江岸区晟安达吊装搬运部成立于1989年，是具有规模的专业机械设备吊装民营企业。

吊装步骤

1、设备的进场、上排：在各项准备工作完全做好的情况下，液压龙门吊出租公司，再开始组织设备的进场、上排和吊装工作。

2、吊装前的准备工作：设备在吊装前，必须做好全方面仔细的检查核实工作。检查设备安装基准标记、方位线标记是否正确；检查设备的吊耳是否符合吊装要求。

3、吊装索具的系接：主要包括滑车挂吊耳、电动卷扬机的拉力试验和方位调整、拖排牵引和拖尾系统的设置等。

4、试吊：试吊前检查确认；吊装总指挥进行吊装操作交底；布置各监察岗位进行监察的要点及主要内容；起吊放下进行多次试验，使各部分具有协调性和安全性；复查各部位的变化情况等。

液压龙门吊出租公司-液压龙门吊-武汉晟安达吊装由武汉市江岸区晟安达吊装搬运部提供。武汉市江岸区晟安达吊装搬运部（www.andadiao Zhuang.com）是湖北武汉，其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在晟安达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创晟安达更加美好的未来。