

江苏流量计表体 天津金隆成流量计配件

产品名称	江苏流量计表体 天津金隆成流量计配件
公司名称	天津市金隆成精密机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区海滨街远景工业园区远景中学东侧泰康路南侧
联系电话	13132189982

产品详情

安装转子流量计的位置应保证入口有 5DN的直管段，出口不 250mm的直管段；如介质中含有铁磁性物质，应在转子流量计前安装磁性过滤器。测控系统中的控制阀，应安装在转子流量计的下游。用于气体测量时，应保证工作压力不小于转子流量计压损的5倍，以使转子流量计稳定工作。安装金属管浮子转子流量计前，应将管道内焊渣吹扫干净；安装时要取出转子流量计中的止动元件；安装后使用时，要缓慢开启控制阀门，避免冲击损坏转子流量计。

电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的，用来测量电导率大于 $5\mu\text{S}/\text{cm}$ 导电液体的体积流量，是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外，还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理，水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。

气体涡轮流量计产品的主要特点：可检测介质的温度与压力并进行自动补偿和压缩因子自动修正，直接检测气体的标准体积流量和标准体积总量。具备多种补偿方式可供用户选择：温度和压力自动检测补偿、压力自动检测温度设定补偿、温度自动检测压力设定补偿、温度和压力均为设定补偿。同时基准状态的压力值和温度值可由用户设定，满足了不同领

域的需要。采用新型传感器，始动流量低、压力损失小、抗振与抗脉动流性能好，江苏流量计表体，不易腐蚀、可靠性好、使用寿命长。采用新型微处理器与性能高的集成芯片，运算精度高，整机功能强大，性能优越。

江苏流量计表体-天津金隆成流量计配件(图)由天津市金隆成精密机械制造厂提供。天津市金隆成精密机械制造厂（www.tjjlcjx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金隆成——您可信赖的朋友，公司地址：天津市滨海新区海滨街远景工业园区远景中学东侧泰康路南侧，联系人：闫经理。