

御涌中性耐候硅酮密封胶 0.6 (MPa)

产品名称	御涌中性耐候硅酮密封胶 0.6 (MPa)
公司名称	上海荣磊商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	密度:1.4 (g/cm ³) 拉伸强度:0.6 (MPa) 伸长率:300 (%)
公司地址	中国 上海市黄浦区 宁波路563号
联系电话	86 021 63220252 13901717352

产品详情

密度	1.4 (g/cm ³)	拉伸强度	0.6 (MPa)
伸长率	300 (%)	剪切强度	60 (MPa)
贮存期	3年	产地	上海
品牌	御涌	固化条件	室温固化
固化时间	24 (h)	耐水性	良好

产品简介

中性固化，使用方便。极佳的抗紫外线、耐老化性能，阳光、雨水、冰雪或极度高低温都不会造成不良影响。与所有的中性胶、硅酮结构胶都具有良好的相容性。对大部分建筑材料具有良好的粘接性。

用途

主要用于玻璃、铝板幕墙耐候填缝密封。适用于各类门窗的安装和耐候填缝密封。用于金属接合和金属结构工程填缝密封。各种金属铝板幕墙的耐候填缝密封。用于大多数材料的填缝密封。