

# 石墨胶带供应商 巨原胶粘制品 江门石墨胶带

产品名称	石墨胶带供应商 巨原胶粘制品 江门石墨胶带
公司名称	东莞市巨原胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇土桥村金桥工业区兴业二街8号
联系电话	13509231171

## 产品详情

操作温度不宜低于10℃，因为温度太低，使胶带的初粘力大大下降，导致固化时间加长。若温度过低，可在操作前粘接材料及胶带移入温暖的室内存放或进行加热处理，或者采用3M公司低温操作型的很强度双面胶带4951。如施工要求马上进行结构性操作，可通提高粘接物与胶带的加热温度，石墨胶带公司，约50-70℃。约加热30分钟，并增加压力。文章到这里，你都了解清楚了吗？

铁氟龙耐高温胶带用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性，抗老化。经实际应用，如在250℃高温情况下，连续放置200天，不光强度不会变低，石墨胶带供应商，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可坚持原有的柔软性。

铁氟龙耐高温胶带的非粘着性：外表光滑，不易粘附任何物质。易于清洗附着其外表的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；

- 1、胶带应存入库房，石墨胶带多少钱，避免日晒、雨淋；禁止与酸碱油有机溶液接触，江门石墨胶带，保持清洁干燥室温在-15℃~40℃之间。
- 2、胶带应成卷放置，不折叠，存放时间过久时应每季翻动一次。
- 3、装卸输送带时，成卷的胶带放在卡板上，由叉车托运。
- 4、胶带的类型，规格要根据使用需要和具体条件，合理选取。
- 5、不得把不同品种，不同规格型号，强度，布层数的胶带连接（配组）在一起使用。
- 6、输送带接头尽量采用热硫化胶接，以提高可靠性，保持较高的有效强度。

石墨胶带供应商-巨原胶粘制品(在线咨询)-江门石墨胶带由东莞市巨原胶粘制品有限公司提供。东莞市巨

原胶粘制品有限公司 ( [www.dgjuzhuan.com](http://www.dgjuzhuan.com) ) 是广东 东莞 , 双面胶带的企业 , 多年来 , 公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针 , 满足客户需求。在巨原胶粘制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈 , 共创巨原胶粘制品更加美好的未来。