

西宁印染厂絮凝剂 印染厂絮凝剂什么价格 惠祥净水

产品名称	西宁印染厂絮凝剂 印染厂絮凝剂什么价格 惠祥净水
公司名称	巩义市惠祥净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市豫联产业集聚区胡坡村
联系电话	13526555543

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市惠祥净水材料有限公司

聚丙烯酰胺自有特点:阴离子

聚丙烯酰胺自有特点:阴离子是对于悬浮颗粒，较粗、浓度高、粒子带阳电荷，水的PH值为中性或碱性的污水，钢铁厂废水，电镀厂废水，冶金废水，洗煤废水等污水处理，效果好。阳离子在酸性或碱性介质中均呈阳电性，这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀，澄清和泥水分离是有效的。如酒精厂废水、啤酒厂废水，味精厂废水，制糖厂废水、肉制品厂废水、饮料厂废水、纺织印刷厂废水等。聚丙烯酰胺是一种无刺激性无颜色和无毒产品，印染厂絮凝剂什么价格，小心滑倒和切勿食用。

印染厂絮凝剂

由于皮革厂在生产过程中会产生大量的污水，而且污水的浓度高、碱性强、耗氧量高、悬浮物多等特点。同时皮革加工过程中添加了多种化学药品，西宁印染厂絮凝剂，在生产过程中还产生酸、碱、染料、硫化物、糖、油脂、蛋白质、毛纤维、皮屑、悬浮物等多种有机物和无机物阴离子聚丙烯酰胺是制革废水处理中常用的净水药剂，具有净水效果好、性价比高、可靠等优点，在废水处理中占有重要的地位。而且能有效去除80-95%的悬浮物和90%左右的胶体物质，对除去水中的细菌、病毒效果稳定。

阴离子聚丙烯酰胺在水处理中的作用主要包括电荷中和及压缩双电层作用，高分子架桥吸附作用等。在处理过程中使水或液体中悬浮微粒集聚变大，形成絮团，从而加快粒子的聚沉，达到固液分离的目的。印染厂絮凝剂

聚丙烯酰胺配成的溶液不要用离心泵转移，以免高速旋转的叶片造成聚合物的剪切降解。配制的具体方法如下：

在容器（如实验室的烧杯，工厂的配制罐）中加入一定量的清水，按清水量及浓度计算所需的粉状聚合物量，称出聚合物；

开启电动搅拌器，印染厂絮凝剂多少钱一吨，将清水搅出漩涡，搅拌器叶片末端的线速度不要超过8米/秒，以免造成聚合物降解；但又不能太慢，印染厂絮凝剂一吨多少钱，以免聚合物颗粒浮在水面上，或在水中下沉、结团。

将聚合物缓缓撒入水的漩涡中，注意聚合物颗粒进入水里后不能互相粘连、结团。然后再搅拌一段时间，使聚合物颗粒充分溶解，然后成为均匀、透明、粘稠的溶液，无肉眼可见的团块。这段搅拌时间按下面方法确定：

（1）在夏季水温较高时，阴、阳离子型聚合物需搅拌1小时左右，非离子型聚合物需搅拌2小时左右；

（2）在冬季水温较低时，阴、阳离子型聚合物需搅拌1.5小时左右，非离子型聚合物需搅拌3小时左右。印染厂絮凝剂

西宁印染厂絮凝剂-印染厂絮凝剂什么价格-惠祥净水(推荐商家)由巩义市惠祥净水材料有限公司提供。巩义市惠祥净水材料有限公司（<https://www.gyhxjs.com>）为客户提供“聚丙烯酰胺，聚合氯化铝，聚合氯化铝铁”等业务，公司拥有“惠祥”等品牌，专注于水处理化学品等行业。欢迎来电垂询，联系人：曹经理。