

呼伦贝尔高速公路波形护栏 君安护栏板安装

产品名称	呼伦贝尔高速公路波形护栏 君安护栏板安装
公司名称	山东君安贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县新世纪工业园
联系电话	13370958599

产品详情

高速公路波形护栏

护栏板规格详解：波形护栏板长4.32米，安装时两边各占用16公分净剩4米。板宽31公分，波纹深度为85毫米，板厚分为2.5毫米，2.75毫米，2.85毫米，3毫米，3.75毫米，高速公路波形护栏防阻块，3.85毫米，4毫米。波形护栏立柱规格直径分为114毫米和140毫米，114适用于乡村路，县级路，《高速公路波形梁钢护栏》，山区路，省道。140适用于高速路。波形护栏立柱厚度分为4毫米和4.5毫米。立柱高度一般地面上留70公分-75公分。具体柱高可订尺生产。

波形护栏作用：受外力作用时通过护栏板和立柱变形吸收撞击力保护行人车辆。

(1) 护栏板 A、护栏板(二波)每片理重：49.16kg， 4320 * 310 * 85 * 3.0 板长 板宽 波高 板厚
孔形：连接螺孔：18 * 50 拼接螺孔：22 * 40(直孔)、20 * 30 22 * 30(直孔)、24 * 20

B、护栏板(三波)、每片理重：102kg， 4320 * 506 * 85 * 4.0 护栏板代号：普板 DB01，
加强板 DB02，

(2)立柱： A、114 * 4.5 * L 直径 壁厚 长度 B、140 * 4.5 * L 立柱代号：G-Z，
孔距：L，孔径：

(3)防阻块：178 * 200 * 3.0 (A型代号：F-1) 200 * 200 * 3.0 (B型代号：F-2)注：目前采用的是A型防阻块，与钢管立柱配合使用。每只重2.7-3.0kg，高速公路波形护栏板手，与九孔板配套。(以上为二波板专用防阻块)

(4) 柱帽：114每只重0.5kg左右 140每只重0.6kg左右

(5) 托架：300 * 70 * 4.5 (代号：T-1(2)) 注：与十孔板配套，每只重0.8kg左右。

(6) 端头：一般分路侧(R160)，及中央带(R250)两种型号，还有其他型号的特殊端头，根据客户的要求可

随时安排制做。

(7) 横梁垫片(方垫片)：用于托架(防阻块)与护栏板、连接螺孔位垫衬之用。

(8) 螺栓： 常规种类为：M16*170 (150)立柱与防阻块、托架连接； M16*42 (40)防阻块、托架与板连接； M16*35 (32.5)板与板连接；

高速公路波形护栏

波形护栏、W板护栏、工程波形护栏板、高速护栏、护栏板、双波护栏、桥梁波形护栏

波形护栏又可称为公路波形梁护栏、高速护栏、桥梁护栏等，主要可以分为两波波形护栏、三波波形梁护栏两种。

波形护栏常用规格：

双波波形护栏板：4320 * 310 * 85 * 2.5 / 4；三波波形护栏板：4320 * 506 * 85 * 4；

波形护栏双波立柱：114mm * 4.5mm * 高度；140 * 4.5mm高度；

波形护栏三波立柱：114mm * 4.5mm * 高度；140mm * 4.5mm * 高度；

波形护栏板表面处理：热镀锌、热镀锌喷塑；

波形护栏一般立柱间距分为2米间距和4米间距；

波形护栏立柱与板子相连接的方式有防阻块式和托架式两种。

波形护栏的分类：波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。按防撞等级可分为AB级和S级。S级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，AB级用于专用公路。

波形护栏材料：钢板经防腐处理

高速波形护栏制造工序：钢丝焊后涂塑，也可单独电镀、热镀及涂塑。

波形护栏用途：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。

波形护栏产品特点：防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。

波形护栏、护栏板相关参数：

(1) 双波波形板：长度4320mm，板宽310mm(平板宽480mm)，波深85mm，板厚3mm/4mm。

(2) 三波波形板：长度4320mm，板宽506mm，呼伦贝尔高速公路波形护栏，波深85mm，板厚4mm。

(3) 圆立柱：直径140/114mm，立柱壁厚4/4.5mm，

立柱长度1000mm /1200mm/ 1500mm/ 1800mm/1950mm/ 2000mm/ 2150mm。

(4) 方立柱：边长130mm，壁厚6mm，长度2540mm。

(3) 柱帽：厚度2/3mm，孔距100/150mm，直径114/140mm。

(4) 防阻块：196*178*200mm，厚度分3/4/4.25/4.5mm。

(5) 托架：长300mm，宽70mm，厚度分4mm/4.5mm。

(6) 螺栓：M16*170 / M16*150 / M16*50 / M16*42 / M16*35

波形护栏属于：冷轧，半钢性护栏。材质：Q235/Q345

波形护栏型号：Gr-A-4E、Gr-Am-4E、Gr-Am-2E、Gr-A-2E、Gr-SB-2E、Gr-SB-2C、

Gr-A-2B1、Gr-SB-2C、Gr-A-4C、Gr-A-2C、Gr-SB-1B1。其中Gr表示波形梁钢护栏；A表示防撞级别常用有A，B，SA，SB，AM等；4表示立柱间距，常用有1米，2米，4米；E表示立柱埋入方式，常用有打入式E，混凝土基础C等）

波形护栏表面处理：热浸锌、冷镀锌+喷塑、热浸锌+喷塑。

呼伦贝尔高速公路波形护栏-

君安护栏板安装由山东君安贸易有限公司提供。山东君安贸易有限公司（www.sdjunan.cn）是山东聊城，隔离栅、栏、网的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东君安领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东君安更加美好的未来。同时本公司（www.jahlb.cn）还是从事双波波形护栏板安装，高速公路三波波形护栏板，镀锌波形护栏板厂家的厂家，欢迎来电咨询。