

杭州玻镁板 玻镁板怎么样 昆山康泰

产品名称	杭州玻镁板 玻镁板怎么样 昆山康泰
公司名称	昆山康泰装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5, 15-16号
联系电话	15896260372 15896260372

产品详情

多功能性:

玻镁板的独特光滑和粗糙面，为客户使用提供功能多样性。光滑面可贴墙纸、铝塑板、饰面防火板、木皮、PVC、可喷油漆或乳胶漆等;粗糙面可贴瓷砖、大理石、花岗石、批灰并刷乳胶漆。玻镁板对上述材料具有极好的亲和力，可在现场进行二次加工，亦可二次使用，可进行直径30cm弯曲造形而物理性能不损失。

经久耐用:

科学配方彻底解决了菱镁的吸潮返卤问题，其强度随时间而递增，能抗腐蚀，抗酸抗碱，玻镁板厂家，热胀冷缩变化小，玻镁板怎么样，干缩率 0.3%，湿胀率 0.6%，具有耐-40 的抗冻性。经过十年考验，玻镁板生产商，玻镁板坚固耐用，耐老化，寿命长。

防虫防霉:

无机矿粉物质构成了玻镁板防霉、防菌、防虫和防白蚁的功能，符合欧美国家建材防霉标准。

产品优势：A1级防火、防水防潮、环保零甲醛、防白蚁、强度高、握钉力好，现场裁切方便。各方面性能均明显优于木质阻燃板，尤其是价格仅是阻燃板的50%左右。

Ai级玻镁板由国家大力提倡发展的高等级镁质无机材料、精加工的植物纤维、抗碱铂金玻纤布、不燃质轻的珍珠岩，符合出口标准的改性剂经过科学配比生产而成。原材料均环保无毒，生产过程与环境友好，产品符合国家对建筑装饰材料安全节能、绿色环保的要求。

透水性：背面无水珠产生（CNS13778）抗冲击性：无龟裂、剥离、贯穿（CNS13778）热阻：1.14m²k/w（GB/T 13475-92）隔声：44db（GBJ121-88）颜色：白 安全性：100%不含石棉、甲醛、放射性：不制（GB6763-2000）产品特点防火阻燃，耐水防潮，隔声，保温隔热，轻质高强，绿色环保

特点: 防火阻燃经国家权威机构检测为Ai级不燃材料。用其构成的墙体及钢结构保护耐火极限远远高于国家标准。耐水防潮经验证，在水中浸泡1个月后，仍保持原样，不发生变形、发胀等现象，杭州玻镁板，其干湿变形率为0.26%，吸水率为15%左右。特别是抗折强度干态为18pa，吸湿状态下为22Mpa，即吸湿状态下的强度要更高。隔声95mm隔声墙可达四层12mm石膏板构造的123mm墙体的隔声标准，相当于150mm普通实心砖墙的隔声效果。保温隔热的热阻为1.14m².K/W，具有极好的隔热保温性能。轻质高强10mm厚的板材重量有10.07Kg/m²，用轻钢龙骨做墙体后为315kg/m²，约为普通实心粘土砖墙的1/10，且抗冲击强度是普通石膏板墙体的2—3倍。安装方便，能有效的缩短工期。绿色环保该材料为无机物、植物纤维等天然材料构成，放射性远低于国家标准，环保性符合国家要求。

杭州玻镁板-玻镁板怎么样-昆山康泰(推荐商家)由昆山康泰装饰材料有限公司提供。昆山康泰装饰材料有限公司（www.kskti.com）为客户提供“吊顶，隔墙，石膏板，轻质砖，玻镁板等”等业务，公司拥有“装饰材料，建筑材料，金属材料等”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：郭经理。