

长盛建材 铝蜂窝板设备 铝蜂窝板

产品名称	长盛建材 铝蜂窝板设备 铝蜂窝板
公司名称	广州长盛建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区化龙镇眉山村入村大道自编3号203
联系电话	18520187169

产品详情

铝蜂巢板源自于航空工业复合蜂巢板技术，是一种典型的三明治构造方式，由面板、底板和中间铝蜂巢构成。这种独特的构造方式赋予了铝蜂巢板明显区别于如塑铝板等国内外同类金属幕墙材料的不同性能。

铝蜂巢板中间组成的六边形铝蜂巢，一般由硬度达到H19的铝合金构成，作为粘附在夹层结构中的芯板，在切向上承受压力。这些相互牵制的密集蜂巢犹如许多小工字梁，可分散承担来自面板方向的压力，使板受力均匀，铝蜂窝板工厂，保证了面板在较大面积时仍能保持很高的平整度，铝蜂窝板，另外，空心的蜂巢还能大大减弱板体的热膨胀性。

蜂巢板可以采用各种金属（一般推荐铝合金，其他如钛合金、不锈钢、彩钢等）和多种非金属材料（如玻璃、石材、陶瓷、防火板等）作为面材。成板具有高刚度(22mm厚标准件在1m简支时刚度可达到5KN以上)、高平整度(不平整度 $80\mu\text{m}/\text{m}$)、低密度(小于 $600\text{kg}/\text{m}^3$ ，约为玻璃幕墙的八分之一)等特点；可广泛用于大厦帷幕墙、天花吊顶、内墙间隔、门面招牌等。

铝蜂窝板环保节能

1、铝蜂窝板原材料节能环保。加工制作铝蜂窝板时，使用的原材料是可回收再利用的的铝合金。这种原材料回收利用可以很好的减少资源浪费，同时又对生态环境没有污染，对环境的保护起到了很大作用。

2、铝蜂窝板具有可塑性强。铝蜂窝板的造型多样、可塑性强，铝蜂窝板结构的特殊允许可以被加工成各式各样的几类造型，从而提高铝蜂窝板的节能性。铝蜂窝板还有吸音、保温、的功能，隔音棉等材料填充到铝蜂窝板背面，效果更加多样化，使用铝蜂窝板幕墙更节能更环保。

3、因为铝蜂窝板在加工制作过程中，必须经过高温烘烤环节也是保证质量好坏的一个环节。经过高温烘烤处理的铝蜂窝板不会产生有毒有害等气体，比如甲醛，对人体不会产生伤害等气体的产生。可以保证使用者的健康，也达到了国家环保标准的要求。

4、铝蜂窝板维护与清洗工作十分容易，在室外幕墙时，经过雨水的冲洗，铝蜂窝板设备，完全免去人工处理的麻烦，室墙可防污防潮，轻轻一擦就洁净亮丽，非常符合现代绿色环保的要求。

广州长盛建材有限公司总部位于广州市番禺区，是中国大陆具实力金属天花、吊顶、幕墙厂家之一，公司主要生产销售铝蜂窝板、铝瓦楞板、铝单板、铝方通、铝扣板、铝格栅、铝挂片。公司有着23年设计研发团队，300人安装团队，30000平方米厂房，2680万德国全自动化生产设备，主要设有蜂窝板全自动化生产车间、瓦楞板全自动化生产车间、幕墙板材加工车间、异型板材加工车间和全自动化喷涂车间，大型仓库及综合办公大楼等。生产、成本底、质量好，标准板下单一天交货，定制板3-7天交货，铝蜂窝板节点，所有产品全部厂家直销，给客户节约55%中间商赚差价成本，厂家自有物流团队，全国免费送货，免费现场测量，免费设计，来电即免费送样板，公司可以承接现场测量到产品定制设计、生产、安装一站式服务。

铝蜂窝板，适用于民用建筑、车船装饰等。是航空、航天材料在民用建筑领域的应用。整个加工过程全部在现代化工厂

完成，采用热压成型技术，因铝皮和蜂窝间的高热传导值，内外铝皮的热胀冷缩同步；蜂窝铝皮上有小孔，使板内气体可

以自由流动；可滑动安装扣系统在热胀冷缩时不会引起结构变形。

其面板主要选用的3003H24合金铝板或5052AH14高锰合金铝板为基材，面板厚度为0.8~1.5mm氟碳滚涂板或耐色光

烤漆，耐色光烤漆在抗划痕、耐酸雨腐蚀变色、自洁性方面强于PVDF，底板厚度为0.6~1.0mm。

长盛建材(图)-铝蜂窝板设备-铝蜂窝板由广州长盛建材科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州长盛建材科技有限公司（www.gzcsjc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.gzcsjc199.com）还是从事蜂窝铝板厂家，铝蜂窝板供应，铝蜂窝板生产的厂家，欢迎来电咨询。