

电厂专用珠光砂 新乡珠光砂 丰鼎保温科技

产品名称	电厂专用珠光砂 新乡珠光砂 丰鼎保温科技
公司名称	范县丰鼎保温科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市濮城镇工业区
联系电话	13213475111

产品详情

珠光砂主要用于大型超低温热力工程保温层施工，特别是空气深冷分离提纯设备隔热保温的膨胀珍珠岩材料，如制氧空分机组、液氢、液氮、液氧冷冻运输车船等。本产品具有强度高、轻质、粒度均匀、热电绝缘性能好、纯度高、吸水率低等特点，良好的超低温保温性能，产品质量优于国外同类产品。墙体作为建筑物的承重结构，其质量的好坏直接影响着建筑物的稳定性和安全性。设备使用半年后应打开顶部人孔查看珠光砂沉降情况，补充沉降部分。

珍珠岩(珠光砂)作为轻质、多功能新型材料，新乡珠光砂，广泛应用于多种工业部门。用途珍珠岩因具有表观密度轻、导热系数低、化学稳定性好、使用温度范围广；吸湿能力小、吸音等特点，故得到了广泛的应用。珍珠岩在农业中的应用珍珠岩在农业中用作保肥剂、土壤改良剂，调节土壤板结，防止农作物倒伏，控制肥效和肥度，以及作为杀虫剂的稀释剂和载体。因此国家规定了珍珠岩工业指标，依此来判定膨胀珍珠岩(珠光砂)原料的工业价值，耐酸碱珠光砂，其主要包括的是它们在高温焙烧后的膨胀倍数和产品容重。

- 1、膨胀倍数大于5-15倍；
- 2、容重 50kg/m³-73kg/m³。

同时，电厂专用珠光砂，在工业生产中，珠光砂厂家，对珍珠岩(珠光砂)的质量也有一定的要求，珍珠岩(珠光砂)的质量要求主要有以下几点：

- 1)、玻璃质纯洁，透明度好，颜色浅的多属；
- 2)、没有或有轻微脱玻璃化作用，严重的属劣质；

3)、不含或少含晶质物，含量多的属劣质；

4)、化学成分： $\text{SiO}_2:70\% \pm$ ； $\text{Fe}_2\text{O}_3 <1>1\%$ 为中劣质；

珠光砂性能：珠光砂是具有较强吸附能力的材料，除了吸附能力较强之外，珠光砂还有良好的浸润性，什么是浸润性，你知道吗？浸润性是指的珠光砂表面被浸湿之后放出的热量。浸润性能够反映出珠光砂表面的总能量的变化。

珠光砂特性：珠光砂容量小、而且导热系数低，具有稳定的化学性能，不燃无毒，无味，吸音等多个特点。珠光砂在低温热力工程保温层施工方面有良好的应用。现在已经被广泛的投入生产使用了。

电厂专用珠光砂-新乡珠光砂-丰鼎保温科技由范县丰鼎保温科技有限公司提供。范县丰鼎保温科技有限公司 (www.fdzy.cn/) 是一家从事“珠光砂”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“丰鼎”品牌拥有良好口碑。1、扦插植株珍珠岩的吸水性适合很多植物的种植，而且有很多不易生根的植株，在扦插的时候都是用珍珠岩作为介质。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使丰鼎保温在保温、隔热材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！