

# 帕尔特防静电地板公司 上海陶瓷防静电地板

产品名称	帕尔特防静电地板公司 上海陶瓷防静电地板
公司名称	武汉帕尔特防静电地板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区什仔湖泵站B09厂房
联系电话	15172484448 15172484448

## 产品详情

### 打蜡的作用

清除防静电地板顽固污渍，通过打蜡使材料本身与空气隔绝，减少因氧化或接触空气中的有害物质对材料造成的损害，达到延长材料使用寿命和美观光洁的目的。更重要的是其形成的镜亮表面特别持久耐用，能防止洗涤剂、划痕、滑擦、鞋跟磨擦等伤害，同时经抛光后，蜡面更光更硬及更耐行。

### 陶瓷防静电地板，选择要点：看厚度

其实我们在选择地板的时候，还是选择陶瓷防静电地板的时候，一定要看一下厚度，好的厚度是标准是，毫米左右，40毫米到50毫米左右，如果底板过薄的话，也会影响一些承重力，影响我们以后的生活。

帕尔特公司始建于2005年，专业销售天花及防静电地板，在2011年在防静电地板生产基地买了块地，自建厂房，购买设备到投产共花了400多万，自己生产保证了产品品质，时效，节约了成本，我们一直走品牌路线。

采用防静电瓷砖为面层，然后又添加了其他一些材料制作而成。这种地板具有防静电性能稳定、防火、耐磨、防潮、承载力高等优点，同样也广泛运用于各类机房中。

### 防静电地板施工方法

1.清理地板：地板无论是用防静电地板还是普通地板，都要对地板进行清洁。其中不能有石头之外，而

且还不能有水泥碎块等。此外还要检查地面是否平整，会不会有凹凸状等。

2.定位放线：不管铺设的方法是由外向内还是由内向外，都要注意下水管道或电缆设施，要留出充分的空间。然后再进行放线，做好铺设的记号，其次要在墙壁的周围做好标高线。

帕尔特公司始建于2005年，专业销售天花及防静电地板，在2011年在防静电地板生产基地买了块地，陶瓷防静电地板，自建厂房，购买设备到投产共花了400多万，自己生产保证了产品品质，时效，节约了成本，我们一直走品牌路线。

陶瓷防静电地板是利用防静电瓷砖面层作为贴面，贴在全钢地板板基或者复合板基上（刨花板、硅酸钙板、硫酸钙板等）加工而成的一种架空地板，通过搭配相应的支架横梁，广泛应用于各种高档机房。

使用范围：各种使用频率高、保养不严格的机房。陶瓷防静电地板根据系统电阻大小可分为两类：导静电阻型低于 $1.0 \times 10^8$ 欧姆，静电耗散型为 $1.0 \times 10^6$ 欧姆~ $1.0 \times 10^{10}$ 欧姆。

帕尔特防静电地板公司(多图)-上海陶瓷防静电地板由武汉帕尔特防静电地板有限公司提供。“陶瓷面防静电地板网络地板”就选武汉帕尔特防静电地板有限公司（[paerte.tz1288.com](http://paerte.tz1288.com)），公司位于：湖北省武汉市黄陂区什仔湖泵站B09厂房，多年来，帕尔特坚持为客户提供好的服务，联系人：戴先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。帕尔特期待成为您的长期合作伙伴！