

# 微孔陶瓷烘干机厂家 济南陶瓷烘干机 广州福滔微波售后完善

产品名称	微孔陶瓷烘干机厂家 济南陶瓷烘干机 广州福滔微波售后完善
公司名称	广州福滔微波设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区龙归街南岭南业七横路6号1栋101
联系电话	13794406080 13794406080

## 产品详情

咨询广州福滔微波设备有限公司可以为你提供：过滤板微波烘干机生产厂、陶瓷过滤板烘干机厂家、微波陶瓷烘干机、专业陶瓷烘干机、陶瓷过滤板微波烘干机、陶瓷烘干机报价、微孔隔音板烘干机生产商等的信息。

陶瓷微波烘干设备优势及应用范围：

主要应用于蜂窝陶瓷、工艺陶瓷、高压绝缘瓷、特种陶瓷定型干燥等.....

- 1、产品干燥定型的质量好，微波陶瓷烘干机批发，不开裂。
- 2、易于控制，操作方便灵活。自动控制加热时间及干燥温度。
- 3、节省时间，济南陶瓷烘干机，产量高，能源消耗少。陶瓷烘干机
- 4、占地面积小、加热速度快、加热均匀、机动性可控性好、操作简单、节能环保、价格较低等特点。
- 5、生产强度小，占地少。
- 6、省力，省工序，特别是易于和前后工序连成自动线，减少搬运次数。
- 7、环保清洁卫生。无污染，更不会产生“三废”环境也明显改善，陶瓷烘干机

广州福滔微波设备有限公司以成就百年品牌为远景目标，汇聚了一大批高层次、高素质的专业人才；联系我司你可以了解到：专业微孔隔音板烘干机、陶瓷板定型烘干机报价、陶瓷过滤板烘干机品牌、陶瓷过滤板烘干机生产商、大型陶瓷板定型烘干机、陶瓷过滤板烘干机等的信息。

## 烘干机生产过程中的常见问题

### 原料一次性烘不干

原因：烘干机太小；风网风压、流量计算有误；烘干机使用不当。

解决方法：增加烘干机温度，但此法容易引起烘干器内着火，微波陶瓷烘干机厂家，zui好方法是更换或重新修改烘干设备；要求烘干机厂家重新计算风压、流量后再根据实际情况提供设计变更方案；与烘干机厂商协商索取设备说明书学习正确的使用方法。

### 烘干机内原料着火

原因：烘干机设备使用不当；烘干机设备太小无法达到烘干效果而强行加温引起着火；烘干机设备设计原理有问题；原料吸不走导致烘干机内起火。

解决方法：与厂商协商索取设备说明书学习烘干机正确的使用方法；更换或改造烘干机设备；要求厂家更换或改造烘干机设备；检查烘干机设备是否安装正确、是否漏气或增加风压。陶瓷烘干机

广州福滔微波设备有限公司，位于中国广州市白云区太和镇105国道旁。“福滔微波”是中国制造稳定的微波干燥设备企业，联系我司你可以了解到：专业微孔隔音板烘干机、陶瓷板定型烘干机报价、陶瓷过滤板烘干机品牌、陶瓷过滤板烘干机生产商、大型陶瓷板定型烘干机、陶瓷过滤板烘干机、陶瓷过滤板固化烘干机厂家等的信息。

## 福滔为你解答陶瓷过滤板的制作过程和使用方法

### 制作过程

采用三维网状结构和连通气孔的有机泡沫绵作载体，将其侵入具有触变性的特殊陶瓷浆料中，并采取特殊的辊挤工艺，使陶瓷浆料均匀敷与载体的骨架上，然后经烘干固化再高温焙烧而成。陶瓷烘干机

### 使用方法

1、清洁过滤箱。

2、轻轻把过滤板放入过滤箱内，并用手压紧过滤板周围的密封衬垫，以防铝液旁流。

3、均匀预热过滤箱和过滤板，使之接近铝液温度。预热以除去水份，微孔陶瓷烘干机厂家，并有利于初始的瞬间过滤。预热可采用电或燃气加热来实施。正常情况下，约需15--30分钟。

- 4、浇铸时注意观察铝液压头的变化，正常起始压头是100-150mm。当铝液开始通过时，压头会降至75--100mm以下，随后压头会慢慢有所增加。陶瓷烘干机
- 5、正常过滤过程中，避免敲击、振动过滤板。同时应使流槽充满铝水，避免铝水太大的扰动。
- 6、过滤结束后，及时取出过滤板，清洁过滤箱。

微孔陶瓷烘干机厂家-济南陶瓷烘干机-广州福滔微波售后完善由广州福滔微波设备有限公司提供。广州福滔微波设备有限公司（[www.gzfutao.com](http://www.gzfutao.com)）在干燥设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，广州福滔微波一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄福滔。