## 门窗防火膨胀密封条厂家直供

产品名称	门窗防火膨胀密封条厂家直供
公司名称	武义县红阳工艺厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市武义县履坦镇岗头工业区
联系电话	13967961528

## 产品详情

【防火条】、【防火膨胀片】、【防火膨胀密封条】、【防火膨胀条】、【防火密封条】、【红阳密封 条】

浙江密封条生产厂家一直都是秉承着的就是其诚信的作风,信誉做事,这是可以很不错的进行着的就是其应用范围很广泛,能很好的看出的就是其分类多样,质量十分的稳定,受到了广大消费者的喜爱。

一种防火膨胀密封条,属于门、窗密封技术领域,具体涉及防火门或防盗门的密封条;是在阻燃膨胀层的上面和阻燃膨胀层的两个侧面覆盖有阻燃装饰层;所述的阻燃装饰层的上扁面连接有一与阻燃装饰层相同材质的弧状空腔结构。上述结构的优点是可以利用共挤出工艺生产出连续长度的防火密封条,不仅提高了生产效率,同时也提高了产品的质量。本实用新型具有装饰性能好,使用时装饰层不出现翘边现象,适于生产连续长度的积极效果。

其本身并无灭火效应,它是用在火灾已经发生的场合,通过控制火势蔓延,达到防止生命和财产损失的目的.由于关系到公共安全,被动防火系统主要的指标是抵御和延迟火灾的扩散时间。防火膨胀密封条(防火密封条、防火膨胀密封件、防烟条、防火条),安装在建筑的防火门、防火闸等处,当火灾发生,达到某一特定温度值时,开始膨胀,根据产品特性不同,膨胀倍率可达到几倍到几十倍,从而达到防止火焰和烟雾向建筑物的其他部分蔓延的目的。防火封堵,就是用防火封堵材料密封电缆或管道穿过墙体或楼板形成孔洞,它的作用是防止火灾蔓延到起火源相邻的区域,达到保护人员和设备安全的目的。

防火封堵的基本原理是封堵材料起膨胀吸热和隔热作用,遇火膨胀以密封可燃物燃烧所留下的缝隙,阻止火灾和火灾中产生的有毒气体和烟雾的蔓延;吸热和隔热以降低贯穿物背火面的温度,防止背火面可燃物自燃。

生产厂家是能很不错的进行着的就是其将密封条制造出来,能很好的采用了先进的生产制造工艺, 工作,生产效率也是很高,其结构优异才导致产品质量提高了,装饰性能也是很优异。 【防火条】、【防火膨胀片】、【防火膨胀密封条】、【防火膨胀条】、【防火密封条】、【红阳密封 条】

防火封堵的基本原理是封堵材料起膨胀吸热和隔热作用,遇火膨胀以密封可燃物燃烧所留下的缝隙,阻止火灾和火灾中产生的有毒气体和烟雾的蔓延;吸热和隔热以降低贯穿物背火面的温度,防止背火面可燃物自燃。

在有着火灾的时候,防火膨胀密封条就能在关键时刻拯救着你的,能很不错的封堵很平整,十分的严实 ,在各种场所都是很需要这种材料的,防火膨胀密封条厂家给你蕞好的产品。

【防火条】、【防火膨胀片】、【防火膨胀密封条】、【防火膨胀条】、【防火密封条】、【红阳密封 条】

门窗密封条死为了师门板u门框之间更加贴合,是一种必不可少的附件。

因此在安装过程中要注以下几点:

- 1.安装玻璃时没有及时清除槽口内的杂物,使玻璃与槽口不对中。
- 2.玻璃同玻璃槽口的缝隙不均,橡胶条与玻璃、玻璃槽接触不良,凸出玻璃槽口,用手能轻易地将密封条拉脱。
- 3.在转角处橡胶条未断开,未注胶粘结。

防火条厂家武义县红阳工艺厂,专用生产防火膨胀密封条,防火胶条,防烟条,质量优越价格合理,欢迎全国各地来电选购洽谈。