

赣州气动钢带打包机 锐创包装 气动钢带打包机销售

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 赣州气动钢带打包机 锐创包装 气动钢带打包机销售 |
| 公司名称 | 天津锐创包装机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市南开区中欣工业园A区18号 |
| 联系电话 | 15822708780 |

产品详情

天津锐创包装机械为您推荐明星产品《气动打包机》

- 2、压缩空气不符0.4—0.6Mpa时，必须给予调整，否则，过低的压力将影响捆扎质量，过高的压力会使机器磨损过快。
- 3、注油器，油水分离器每使用三个月应用煤油清洗一次，并每天清除油水分离器中的积水。
- 4、摩擦轮与垫轮之间的间隙就在0.5-0.7mm之间，否则应予以调整，并及时清除摩擦轮上的积屑及脏物。
- 5、由于长期中零件的磨损，环境的污染，气动钢带打包机厂家，润滑不良，气动钢带打包机销售，可能会出现故障，因此及是发现故障、及时排除很重要，下列的检查及维修，赣州气动钢带打包机，使用通用工具都能解决，能掌握以下的技术将不会因小故障而造成停产、机时失去宝贵的时间和求助于生产厂家。

天津锐创包装机械为您推荐明星产品《气动打包机》

型号：P19气动PET打包机

打包带材质：聚酯（PET）

使用空气压力：0.5-0.7Mpa

打包带拉紧速度 5m/min

打包带宽度：13-25 mm

打包带厚度：0.5-1.5mm

拉紧力： 2.7KN/0.7Mpa

打包带连接形式：摩擦热熔式

整机重量：4kg

产品特点：1、气动马达驱动，噪音小，气动钢带打包机供应，故障率极低；

2、无需电源，操作安全性高；

3、机器重量轻，可手提或悬挂使用；

4、束紧力大，特别适合钢材、木材、石材、化纤等产品打包。

天津锐创包装机械为您推荐明星产品《气动打包机》

技术参数:

打包机类型：一键单指(全自动)

打包带种类：PP聚带，PET聚酯塑钢带

操作平面：120mm

操作圆周面：直径700mm

适用带宽：10-16mm

适用带厚：0.5-1.1mm

拉紧力：2750N

"柔和"模式拉紧力：500N

拉紧速度：15m/min

电池类型：3.0 Ah-14.4V Li-ion锂电池

重量：3.2kg(包括电池3.7kg)

尺寸：长330mmx宽105mmx高165mm

产地：意大利原装进口

标准配置：一电一充。

赣州气动钢带打包机-锐创包装-气动钢带打包机销售由天津锐创包装机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津锐创包装机械有限公司（www.tjrcbz.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!