

日本爱发科真空泵 爱发科真空泵 惠州明胜机电

产品名称	日本爱发科真空泵 爱发科真空泵 惠州明胜机电
公司名称	惠州市明胜机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	大湖溪湖溪大道二街12号
联系电话	13421663186

产品详情

【ULVAC爱发科VDN401油旋片式真空泵】产品名称：ULVAC爱发科VD系列VDN401油旋片式真空泵

【ULVAC爱发科VDN401油旋片式真空泵】根本阐明：ULVAC爱发科VD系列油旋片式真空泵能对应全压强范畴的接连作业选用高吸气压强也能安稳作业的强制供油方法。选用油雾过滤器、油回来组织及耐热型密封件后，就能在大气压以下的全压强范围内接连作业。【ULVAC爱发科VDN401油旋片式真空泵】产品特色：1、完成了低噪音：由于完全的低噪音规划和精细的加工，日本爱发科真空泵，然后达到了低噪音化。

2、完成了低轰动：由于能在真空泵与其它设备的衔接管道不撤除的情况下，爱发科无油真空泵，将泵的主体部分取下，所以清洗保养及油封等的替换变得十分简单。

3、简洁的修理功能：为使日常保养作业方便简单，油量承认、油弥补、油替换的方向为同一操作方向。为使油的弥补期延伸，选用了1.0-2.5升可变油量方法。【ULVAC爱发科VDN401油旋片式真空泵】适用范围：：1、镀膜、溅射、离子镀

2、气体置换、充填、真空隔热

3、真空热处理炉、烧结炉、钎焊炉

4、真空枯燥、冷冻枯燥、真空脱气

5、检漏设备、真空成形、真空铸造

6、真空包装、真空吸附、搬送、其它

图3中1#油样是未使用过的新油，这里做为参考比较。2#油样深黑色并且根本看不出有没沉淀物，那一定要立刻更换。3#油样虽然色彩比1#油样深了点，但真空泵运行都会有少量杂质但属于正常范围，可以放心使用。4#油样比3#暗度加深(证明杂质比3#较多)此时要注意观察底部是否有水或颗粒之类，如有就应更换；如果即没颗粒又没水，那仍可以短期保用，但要密切注意变化色彩再深就应该更换。这里说明一点：一般情况油环真空泵初次使用100 h后更换油，爱发科真空泵，以后每500~2000工作小时更换一次。但需根据具体应用环境及操作介质而定。换油时应先将油箱内油放完，注入少量新油开机半分钟后再将油放完，z后注入到油位。除了这种直接对真空泵油进行检查更换外，在日常维护中还需要定期对进气口过滤器滤芯，油雾分离滤芯，内置粉尘滤芯和叶片进行检查清理，维修爱发科真空泵，必要时更换。这样也可以有效减少使用过程中对真空泵油的污染。

特长

排气性能稳定，噪音低

打开气镇阀，可排出一定量的水蒸气，并净化油箱内的真空泵油

维修保养方便

用途

中央空调、照明、制冷、冷媒灌注机、液晶注入机

真空冷冻干燥、真空包装、各种真空设备等相关行业

特长

排气性能稳定，噪音低

打开气镇阀，可排出一定量的水蒸气，并净化油箱内的真空泵油

维修保养方便

大油量型

设有底部放油口和专门加油口，便于定期换油

降低泵的油温，减少油的氧化和劣化，延长油的使用寿命

降低吸入泵中的蒸气及粉尘所引起的油污染的程度，从而减少油更换的频率，降低使用成本

用途

中央空调、照明、制冷、冷媒灌注机、液晶注入机

真空冷冻干燥、真空包装、各种真空设备等相关行业

日本爱发科真空泵-爱发科真空泵-惠州明胜机电(查看)由惠州市明胜机电设备有限公司提供。日本爱发科

真空泵-爱发科真空泵-惠州明胜机电(查看)是惠州市明胜机电设备有限公司(www.hzmszk.com)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:李生

。