

# 压型钢楼承板 太原楼承板 晋中强亿发钢构彩板

产品名称	压型钢楼承板 太原楼承板 晋中强亿发钢构彩板
公司名称	晋中市强亿发钢构彩板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市榆次区工业园区寇村段
联系电话	15935402852 15935402852

## 产品详情

晋中强亿发钢构彩板有限公司

### 钢筋桁架楼承板

钢筋桁架楼承板是属于无支撑压型组合楼承板的一种；钢筋桁架是在后台加工场定型加工，现场施工需要先将压型板使用栓钉固定在钢梁上，再放置钢筋桁架进行绑扎，验收后浇筑混凝土。

主要是栓钉焊机、干式云石机锯片、手提式砂轮机砂轮片、其他小型焊机、空气等离子弧切割机、钣金工剪刀等；主要工种：焊工、钢筋工、钣金工等。

晋中强亿发钢构彩板有限公司

### 楼承板安装注意事项

钢结构柱网间距一般5~9.0m×8~15m，次梁间距3m，而楼承板下料长度为4.97~8.97m，楼承板型号规格，运输与安装均较困难，尤其是带由圆弧区垂直吊装楼承板，由上而下在次梁狭间穿套比较困难，且打乱了次梁焊接正常工序。控制下料长度为3~6m，则可避免垂直运输时在次梁间无法吊运的问题。楼承板吊运时采用专用软吊索。每次吊装时应检查软吊索是否有撕裂、割断现象。楼承板搁置在钢梁上时应防止探头。铺料时操作人员应系安全带，并保证边铺设边固定在周边安全绳上。焊接采用熔透点焊连接，施焊前应准备边角料引弧试焊，调整施焊电流。因楼承板底部无水平模板及垂直支撑，浇筑混凝土时布料不宜太集中，采用平板振捣器及时分摊振捣。

晋中强亿发钢构彩板有限公司

### 楼承板使用方法

第三代钢筋桁架楼承板是将楼板中的钢筋在工厂采用进口设备加工成钢筋桁架，并将钢筋桁架与镀锌钢板在工厂焊接成一体的组合模板。该模板系统是将混凝土楼板中的钢筋与施工模板组合为一体，组成一个在施工阶段能够承受湿混凝土自重及施工荷载的承重构件，并且该构件在施工阶段可作为钢梁的侧向支撑使用。在使用阶段，桁架楼承板，钢筋桁架与混凝土共同工作，压型钢楼承板，承受使用荷载。

1、桁架楼板受力模式及组合模式合理，具有现浇混凝土整体刚性，能轻松地完成双向板施工及使用，而普通的压型板下皮垂直于肋方向钢筋无法部。2、在施工中梁间距3米以上，普通的压型板基本上就要加设临时支撑；钢筋桁架模板最大无支撑间距可达5米以上。3、在桁架模板上临时开洞，基本无需加固，而且机电线、管铺设方便4、钢板不参与受力、无需耐火及防腐涂料，亦无需担心过火后修复问题，既安全又经济，太原楼承板，板底平整、净高有保证，楼板双向刚度一致、抗震性能好，解决闭口板双向配筋问题，钢筋间距及混凝土保护层厚度有保证5、双向板设计及施工简便，适用于大跨度厂房，镀层合理、栓钉焊接质量可靠、端部无需穿透焊，楼板抗剪性能好。

压型钢楼承板-太原楼承板-晋中强亿发钢构彩板由晋中市强亿发钢构彩板有限公司提供。晋中市强亿发钢构彩板有限公司（[www.jzqyfgg.com](http://www.jzqyfgg.com)）有实力，信誉好，在山西晋中的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进强亿发钢构彩板和您携手步入辉煌，共创美好未来！