

嘉兴超音波 超音波清洗仪 国雄超声波

产品名称	嘉兴超音波 超音波清洗仪 国雄超声波
公司名称	苏州国雄超声波有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南官渡路18号
联系电话	13913566125

产品详情

超声波清洗

对于小型零件，超声波清洗时，应将它们集中于清洗筐内，超音波清洗仪器，然后放入清洗槽中。清洗筐的网眼应尽可能大些(以零件不至于掉落为限)，因为清洗筐的网眼越小，超声波能量的衰减越大。超声波清洗过程中，可以将吊挂的被清洗件在清洗槽内来回移动，这样可以使工件能经常通过空化区域，同时也加强了清洗液的搅动，有利于提高清洗效率。

超声波清洗

被清洗件在清洗槽内的安放位置应尽可能地接近槽底辐射面，但不能直接搁放在槽底辐射面上。这是因为清洗槽底的超声波辐射面受压以后，不但会直接影响超声波的机械振动，降低清洗效果；而且由于换能器是一直处于工作状态下，嘉兴超音波，而超声波能量却散发不出去，终会导致换能器从清洗槽底部脱落和换能器中的压电晶体材料的破损。

超声波频率

在超声波清洗中，首先要正确选用超声波的频率。超声波频率是起决定性作用的工艺参数，因为它对空化作用有直接的影响。超声波频率越低，超声空化作用越强，清洗效果也比较理想，超音波清洗仪，但噪音较大。故一般采用的超声波频率为20千赫左右，此时的空化作用强，清洗效果也比较好。

嘉兴超音波-超音波清洗仪-国雄超声波(推荐商家)由苏州国雄超声波有限公司提供。苏州国雄超声波有限公司(www.szgxcsb.com)为客户提供“超声波发生器、超声催化、超声波清洗机”等业务,公司拥有“国雄超声波”等品牌,专注于清洗、清理设备等行业。欢迎来电垂询,联系人:江总。