

热敏感防火窗批发 平顶山热敏感防火窗 河南兴元建材

产品名称	热敏感防火窗批发 平顶山热敏感防火窗 河南兴元建材
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

防火材料施工要求的一般规定：

- 1、钢结构防火窗喷涂保护应由经过培训合格的专业施工队施工。施工中的安全技术和劳动保护等要求，应按国家现行有关规定执行。
- 2、当钢结构安装就位，与其相连的吊杆、马道、管架及其他相关连的构件安装完毕，热敏感防火窗批发，并经验收合格后，方可进行防火涂料施工。
- 3、施工前，钢结构表面应除锈，并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防锈处理应符合现行《钢结构工程施工与验收规范》中有关规定。

据有关专家介绍，看防火门有“三招”：

一可拆下“猫眼”，将手伸进孔洞试探内部填充物；

二可看门框，热敏感防火窗价格，看有无“膨胀密封条”；

三可掂掂门的分量，正规防火门一般要比普通钢质门重得多，平顶山热敏感防火窗，敲打起来也无空洞的声音；

四可看产品标志、质量检验合格标志和型式认可标志等有关技术资料。

注：美标闭门器达到200万次开启寿命测试，满足美国ANSI156一级要求；中档美标非防火门闭门器达到100万次开启寿命测试。

欧标闭门器50万次以上寿命测试，满足EN1154的要求；中档欧标闭门器中国标准闭门器50万次以上寿命测试，热敏感防火窗价格表，内置立式闭门器新标准，也要求200万次以上寿命测试；中防火门闭门器I级使用寿命 ≥ 30 万次。

配电线路敷设要求技术要求：

- a)当采用暗敷设时，应敷设在非燃烧体结构内，且保护层厚度不宜小于30mm。
- b)当采用明敷设时，应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。
- c)当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时，可不穿金属管保护，但应敷设在电缆井内。

检验器具：0—300mm钢卷尺。

检验方法：查看配电线路敷设方式，暗敷时用钢卷尺测量保护层厚度，明敷时检查其是否涂有防火涂料保护等。

热敏感防火窗批发-平顶山热敏感防火窗-河南兴元建材由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司（www.hnfanghuomen.cn）有实力，信誉好，在河南 郑州 的防火设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进郑州防火门和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.menchangjia.com）还是从事郑州防火门，防火门厂家，防火门生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。