

光纤机房布线 襄阳机房布线 飞科智能

产品名称	光纤机房布线 襄阳机房布线 飞科智能
公司名称	襄阳飞科智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区春园路8号现代城四楼商铺
联系电话	18972238068

产品详情

中心机房应安装防盗门、窗、防盗报警器。防盗报警器应与办公楼值班室连通，并加强安防保卫措施。防止设备被盗、毁损或泄密或系统灾难无法及时恢复等事故。

机房温度一般应保持在20至25 ° C，22 ° C；湿度一般应保持在40%至60%为佳。

设备安装位置：交换机、路由器等网络设备需安装在机柜内。服务器必须上架或进柜。

条件简陋的机房，建设标准可适当放宽。但防盗、防潮、防水、防尘、防鼠、散热、防雷、屏蔽和接地等措施不能降低标准。

装修处理。地面、墙和天花板必须被密封、喷漆或采用其它方式以减少灰尘。应采用浅颜色以增加房间亮度。地面必须具有抗静电功能，与IEC6100-4-2要求相一致。

照明。照明用电：机房区18~20W/m²，辅助区7~10W/m²。照明必须达到在水平面上500lx和在垂直面上200lx，弱电机房布线，测量位置应在机柜之间通道的中央，地面以上1m处。照明装置不应该从所安装位置的数据机房供电，襄阳机房布线，并且不能使用调光器。应急照明和指示灯必须按照用户认可的方式按照，以保证缺少主要照明时，学校机房布线，将不妨碍紧急疏散。

门。门必须是1m宽、2.2m高，没有门槛，向外推开(需要密码才允许进入)或可移开的。门必须装配锁，但是不能有固定的中柱，以便大型设备进入。

新规范的特点是将电子信息系统机房根据使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性划分为A、B、C三级。。之所以这样说，是因为机房包含的范围太大，光纤机房布线，有银行、电信业的大数据中心，也有企业自用的小机房，随着信息技术的发展，各行各业对机房的建设也都提出了不同的要求，如果不分级，规范遇到的问题将是可操作性。 光纤机房布线-襄阳机房布线-飞科智能(查看)由襄阳飞科智能科技有限公司提供。襄阳飞科智能科技有限公司(www.hbfkzn.com)是从事“监控安防,办公设备,防盗报警”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：程知文。