

定制通风柜 合肥通风柜 一站式服务 安徽倍尚

产品名称	定制通风柜 合肥通风柜 一站式服务 安徽倍尚
公司名称	安徽倍尚实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区淮海大道北岗花园9栋1705室
联系电话	15955142128

产品详情

通风柜操作口风速

通风柜的使用虽然很简单，但是操作风速是经济合理地使用通风柜的关键问题之一。对一般的通风柜可通过关闭柜门窗大小或调整台面屏蔽物的位置来减少开启的表面积，以达到较高的抽吸速度。建议对一般无毒的有害物通风柜操作口出设计风速采用0.25-0.38m/s，对有危险的有害物采用0.4-0.5m/s；对极毒物及有少量的性的有害物采用0.5-0.6m/s。操作口处的风速不仅取决与实验过程中有毒物的性质，也与通风柜的结构形式有关。应尽量选用结构合理的通风柜，合肥通风柜，使其操作口风速平均值与任何一点的风速之差小于20%为宜。

全钢通风柜的正确安装步骤

全钢通风柜可以正常发挥功效，定制通风柜，除了全钢通风柜本身的质量以外，与它的正确安装也是不可分开的，它的简要安装步骤如下：

首先，所有全钢通风柜的钢架横梁方管的接缝焊接不可放在可视面上，要在钢架上标出柜体的高度或做一个与柜高度相同的靠栅。

其次：用水平尺检查钢架的横、纵线，是否水平，通过调节调整脚来达到要求。

再次：在确保水平的前提下，方可挂吊柜体。可采用卧式和立式钢架吊柜体两种方法，其做法基本相似。

后:根据总长度，选择合适的梁，用自钻孔螺钉将梁固定到钢框架上(钢框架不能直接在粗糙的地面上，应稍加铺垫，使梁与钢框架连接处水平，实验室通风柜，其位置影响工作台的水平，图纸表面与梁之间

的间隙的厚度。拧紧时注意横梁之间的平行度。

通风柜正确操作模式

1.玻璃视窗全开状态仅在组装、调试内部仪器设备或清洁柜内空间时方允许出现；2.调玻璃视窗开至使用者手肘处（半开），使操作人员手伸入柜内操作实验，而胸部以上则受玻璃视窗安全钢化玻璃所屏护；3.调节门开至较低开度，操作人员离开，全钢通风柜厂家，使柜内实验程序自行反应或暂停实验；4.实验人员在通风柜实验进行中时，应避免将头伸入调节门内，以避免危险。

定制通风柜-合肥通风柜-一站式服务-安徽倍尚(查看)由安徽倍尚实验室设备有限公司提供。安徽倍尚实验室设备有限公司（www.bssyssb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽倍尚——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市新站区淮海大道北岗花园9栋1705室，联系人：刘经理。