

mma彩色防滑薄层安装价格如何计算？

产品名称	mma彩色防滑薄层安装价格如何计算？
公司名称	北京恒宇得镉材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄经济技术开发区运成街2号泰豪智能大厦B座
联系电话	18201054083

产品详情

高分子防滑路面施工工艺

喷涂法

按比例现场混合，搅拌均匀各组份材料，用专用喷涂设备，喷涂自防滑彩色面层（1.5mm-3mm）

刮涂法

按比例现场混合，搅拌均匀各组份材料，选用相应规格抹刀或锯齿羹刀，刮涂在基层上，根据质感需要选用相应滚筒辊涂形成凹凸感防滑面或选用大颗粒骨料一次成形，省略辊涂，也可以实现砂面、反光等效果。

想了解更多详细信息，mma彩色防滑薄层安装，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

防滑路面涂料

是将一种特殊的高分子树脂黏合剂涂抹于路面，并撒上不同颜色的耐磨彩色耐磨骨料，以准确的数量铺设而成。高摩擦系数的彩色防滑路面，有效地提高行车安全。路面彩色防滑涂层以其艳丽的色彩起到醒目的警示功能，而较高的抗滑能力车辆减少滑溜、侧滑，车辆的制动距离可以减少40%以上，车辆的行驶噪音减少30%以上，从而得到司机和交通管理部门的睐，成为近来广泛采用的、很有效果的交通安全设施。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

彩色防滑沥青路面工艺原理

沥青混凝土类彩色防滑沥青路面

利用彩色沥青胶结材料通过试验与各种骨料及外加剂充分拌和，达到路面强度要求的即能满足路面性能要求又能防滑性能及提醒功能的路面结构。由于现阶段没有专门的彩色沥青防滑路面的技术性能指标，但考虑到彩色沥青路面一方面要求具有美观要求，另一方面要求降低成本要求，故在施工技术上，参照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）规范中热拌沥青混合料密级配AC-10（或SMA-10）沥青混凝土或砂粒式AC-5沥青混凝土来设定相关技术参数。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

mma彩色防滑薄层安装价格如何计算？由北京恒宇得镗材料有限公司提供。北京恒宇得镗材料有限公司（www.hengyu.com.cn）是北京昌平区，其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恒宇领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恒宇更加美好的未来。