

丹阳协力气体厂家 分气包厂家 福建分气包

产品名称	丹阳协力气体厂家 分气包厂家 福建分气包
公司名称	丹阳市协力气体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省丹阳市延陵镇
联系电话	13812377731

产品详情

随着现在科技的迅速发展，金属软管行业中推出了包塑金属软管。包塑金属软管对电缆起到非常好的保护作用。那么，接下来就让我们小编来给您介绍一下包塑金属软管的安装方法。

- 1、弯曲半径不应小于软管外径的6倍。
- 2、固定点间距不应大于1m，管卡与终端、弯头中点的距离宜为300mm。
- 3、与嵌入式灯具或类似器具连接的金属软管，其末端的固定管卡，宜安装在自灯具、器具边缘起沿软管长度的1m处。
- 4、包塑金属软管应可靠接地，福建分气包，且不得作为电气设备的接地导体。

包塑金属软管内层采用不锈钢软管或镀锌软管及特殊绝缘处理，外层采用PVC原料（抗紫外线、防老化）。

黑色、灰色，其它颜色可选。使用温度范围：-40 ~+160 。

- 1、包塑软管有极i佳之防水、绝缘性，抗拉性。
- 2、包塑软管表面采用PVC材料，且PVC塑料中添加了防火阻燃剂。

- 3、包塑软管结构为单扣和双扣型，增加抗拉强度、不容易折断或变形。
- 4、包塑软管弯曲性能好，内部平滑构造，在穿引电线电缆时容易通过。
- 5、包塑软管防水、防油、防腐蚀，分气包公司，密封性好。产品美观，结构紧密，广泛应用于精密仪器仪表配线、电力、电线、塑料、橡胶等行业的电线及电器保护。

应用领域有铁路、机车、交通系统工程、空调、各种机械、自动化控制设备、发电、化工、输配电系统、通信系统、船舶、大厦，厂房内及屋外露出部分之配线保护。

保护电线电缆以达到绝缘、防水的目的，并可增进线缆弯曲美观。

金属软管除了在我们日常生活中正常的使用，也要在安装上面有一定的技术。那么，我们在安装金属软管的时候应该注意些什么呢?接下来就让我们小编来给您介绍一下。

金属软管安装技巧注意事项

- 1、管道上不锈钢软管远离振动源的另一端应有效固定，分气包价格，以便软接头隔绝吸收震动。
- 2、施工现场进行电焊作业时应对波纹管有效防护，防止焊渣溅伤波纹管。
- 3、不锈钢软管必须直线安装，不得弯曲、平移。
- 4、安装完成后，应锁紧拉杆上的螺母和备母，分气包厂家，不得拆除拉杆及卸掉螺母。
- 5、所通介质不得对波纹管材料具有腐蚀性，介质中氯离子含量应 ≤ 25PPM
- 6、安装时产品长度可以用拉杆进行适当调整，调整量不得大于规定值。

丹阳协力气体厂家(图)-分气包厂家-福建分气包由丹阳市协力气体设备有限公司提供。“安全阀,气体汇流排,阀门,减压器,金属软管”就选丹阳市协力气体设备有限公司(www.dyxlqt.cn)，公司位于：江苏省丹阳市延陵镇，多年来，丹阳协力气体坚持为客户提供好的服务，联系人：蒋经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。丹阳协力气体期待成为您的长期合作伙伴！