

谢岗平板硫化机 艺弘平板硫化机 平板硫化机

产品名称	谢岗平板硫化机 艺弘平板硫化机 平板硫化机
公司名称	东莞市厚街艺弘机械经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇厚街社区西环路20号A2
联系电话	13728150038

产品详情

平板硫化机定制，平板硫化机非标定制，平板硫化机价格

怎样延长平板硫化机的使用寿命。

- 1.平板硫化机是具有手动、半自动的两种工作模式。设置是常规平板硫化机工作方式：程序1，传递模工作方式：程序2，满足了特殊胶料的工艺要求。
- 2.液压油缸应用了具有自主知识产权的“油缸复合密封装置”专利技术。密封可靠，寿命长。
- 3.动模板快速上升、慢速锁紧、快速下降功能。关模快转慢与排气快转慢可是分别调整，提高生产效率。
- 4.电气系统采用全电脑控制，控制更为方便、准确、可靠。采用台湾原装齿轮泵和中高压叶片泵组合，比例压力流量复合阀控制，噪声小，能耗低。
- 5.产品硫化成型时，油泵电机停止工作，大朗平板硫化机，并具有自动压力补偿功能及油泵停机延1时，油路配置更为合理、可靠。

东莞市厚街艺弘机械经营部位于东莞市厚街镇西环路20号，创办于2010年。专业制造橡胶地砖机械全套设备。公司自成立以来，秉承一贯的用户至上、服务细致的理念。近些年通过大公司悠垫、川奥、健力等实力公司配合开发，无论是泡棉还是橡胶我司机机械都是优1质品质di1选择，完1美的橡胶地砖等级一系列机械已逐步形成了公司独特的产品系列和风格。本公司生产设备先进，技术力量雄厚，内部管理严密，凭借技术为宗旨，信誉求生存的目标使公司不断壮大，业务蒸蒸日上。本公司还拥有经验丰富的外勤维修技术人员，提供了周全的售后服务。

硫化机定制，常平平板硫化机，硫化机非标定制，硫化机价格

胶带硫化机的维护：

- (1) 使用前应检查热板的绝缘电阻。若过低，应加热干燥至绝缘值小于50mpa。
- (2) 在使用和搬运过程中，轻拿轻放，文明操作。
- (3) 现场作业应采取可靠的防雨、防水措施，防止雨水侵入和受潮。
- (4) 强度使用后，应放置在相对湿度不超过85%且不受雨水影响的库房内。仓库下面的枕头严禁放在地上。

东莞市厚街艺弘机械经营部位于东莞市厚街镇西环路20号，创办于2010年。专业制造橡胶地砖机械全套设备。公司自成立以来，秉承一贯的用户至上、服务细致的理念。

硫化机使用中一些简单问题的处理方法

一、升温过程是会变长或温度无法到达145 ，遇到了上述问题应按以下步骤进行检查

- (1) 加热板同机架间是否是放置木质隔热板，如是未放置木质隔热板或隔热板丢失，则是安装隔热板后再进行升温检查；
- (2) 如果无法升温，平板硫化机，应当检查控制箱左上角的硫化时间开关是否打开，如果打开，则硫化机已经进入了保温阶段，谢岗平板硫化机，则温度自然无法上升；
- (3) 上述两种正常却无法升温，可检查隔热板是否潮湿，如果隔热板因见水后潮湿，则要用加热板温度将其正常烘干后温度才能达到要求；
- (4) 通过上述检查后，如果仍然不能升温，则应联系生产厂家进行进一步技术咨询或返厂维修；

谢岗平板硫化机-艺弘平板硫化机-平板硫化机由东莞市厚街艺弘机械经营部提供。东莞市厚街艺弘机械经营部（www.fenglingjixie.com）位于东莞市厚街镇厚街社区西环路20号A2。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前艺弘机械在液压机械及部件中享有良好的声誉。艺弘机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。艺弘机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。