

钢板导轨防护罩直销 辽宁钢板导轨防护罩 鑫丰机床质量优

产品名称	钢板导轨防护罩直销 辽宁钢板导轨防护罩 鑫丰机床质量优
公司名称	沧州鑫丰机床附件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县王信开发区鑫丰路1号
联系电话	13784164888

产品详情

我们所使用的钢板防护罩的运行基本准则：

- 1、一般对于钢板防护罩来说，是可以在适宜高速运动情况下机床导轨防护既平稳又无振动噪音的。
- 2、还有钢板防护罩每一节护板同时平行拉开，并同时平行缩回，运行自如，辽宁钢板导轨防护罩，钢板防护罩不会使护板脱节，有撞击声，既美观又提高了护板的使用寿命。
- 3、钢板防护罩在原密封胶条的基础上又加盖了一层不锈钢盖板，防止铁屑高温胶条擦入轨面拉伤导轨。

我们所使用的钢板防护罩的作用有什么，大家了解么：

作用1、钢板防护罩要根据各条电缆的重量和尺寸对称摆放，再把重的和大的电缆放在两侧，把轻的和小的电缆放在中间。

作用2、钢板防护罩在安装时如果要将数根直径差别大于30的电缆放置于一条拖链中，那就要尽量用隔板隔开，如果不隔开的话，则需要确保内部空间不出现电缆交叠的情况。

作用3、钢板防护罩用在机床上电力电缆必须留出不小于10%的余量，而水管必须要留出不小于20%的余量才可以。避免将不同材质的电缆放入在同一条拖链中，钢板导轨防护罩直销，要注意减少磨损。

钢板防护罩应尽量采用封闭机构，当需要采用网状结构时，钢板导轨防护罩加工，应符合下列要求：

要求1、防止手指尖误通过造成伤害时，其开口宽度：直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.5mm，距离不应小于35mm。

要求2、防止手指误通过造成伤害时，其开口宽度：直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于12.5mm，距离不应小于92mm。

要求3、防止上肢误通过造成伤害时，其开口宽度：直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于47mm，钢板导轨防护罩生产厂家，距离不应小于460mm。

要求4、防止足尖误通过造成伤害时，防护罩底部与地面(或站立平台)的间隙应小于76mm，距离不应小于150mm。

以上是对钢板防护罩采用网状结构时的要去，希望对您有所帮助。

钢板导轨防护罩直销-辽宁钢板导轨防护罩-鑫丰机床质量优由沧州鑫丰机床附件制造有限公司提供。沧州鑫丰机床附件制造有限公司（www.xfjc68.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！